



## HelaTape Power - selvvulkaniserende

### HelaTape Power 600 selvvulkaniserende lavspændingstape

#### Egenskaber og fordele

- Selvvulkaniserende lavspændings tape i gummi
- Primært isolerende op til maks. 600 volt
- Passer godt på skæve former og overflader
- Passer til alle typer kabelisolering
- Anvendes sammen med HelaTape Flex



HelaTape Power 600 er en selvvulkaniserende gummibaseret tape.

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>MATERIALE</b>                  | Natur gummi (NR)      |
| <b>Driftstemperatur</b>           | +80 °C                |
| <b>Kortvarig driftstemperatur</b> | +95 °C                |
| <b>Trækstyrke</b>                 | 2,40 MPa              |
| <b>Elastisitet</b>                | 450 %                 |
| <b>Volume modtand</b>             | 10 <sup>13</sup> Ω cm |
| <b>Dielektrisk styrke</b>         | 25 kV/mm              |

HF ✓

RoHS ✓

| TYPE                         | Tykkelse (T) | B (W) | L (L) | Farve     | EAN           | Bestillingsnr. |
|------------------------------|--------------|-------|-------|-----------|---------------|----------------|
| <b>HTAPE-POWER600 19x6.7</b> | 0,76         | 19,0  | 6,7 m | Sort (BK) | 4031026405810 | 711-00200      |
| <b>HTAPE-POWER600 38x6.7</b> | 0,76         | 38,0  | 6,7 m | Sort (BK) | 4031026405827 | 711-00201      |

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.  
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.