



HelaTape Power - selvvulkaniserende

HelaTape Power 650 selvvulkaniserende lavspændingstape

Egenskaber og fordele

- Selvvulkaniserende isoleringstape for medium spænding
- Let formet med hånden for at passe på irregulære former
- Fremragende forsegling overfor fugt
- Letklæbende på metaloverflader samt kabelisoleringer
- Modstandsdygtig overfor vand, saltvand, olie samt korroderende kemikalier
- Anvendes sammen med HelaTape Flex



HelaTape Power 650 er en selvvlukaniserende isoleringsmasse til lavspænding.

MATERIALE	Isobutene-Isoprene-Gummi (butyl gummi) (IIR)
Driftstemperatur	+90 °C
Kortvarig driiftstemperatur	+130 °C
Vandoptagelse	0,1 %
Elastisitet	1000 %
Volume modtand	10 ¹⁴ Ω cm
Dielektrisk styrke	19,7 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Tykkelse (T)	B (W)	L (L)	Farve	EAN	Bestillingsnr.
HTAPE-POWER650	3,20	38,0	1,5 m	Sort (BK)	4031026405834	711-00300

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.