



## Varmekrymplabels - endeløs rulle, thermor transfer

### TDRT - 3:1 / 2:1 Diesel resistent

TTDRT der er udprintet med enten TTDTHOUT farvebånd er et NF F 00-608 (12/95) certificeret diesel resistent 3:1 varmekrymp materiale. Det er forskåret i stigeform, der giver mulighed for udprintning på begge sider. Materialet kan desuden udprintes på en laserprinter, hvorved der ligeledes opnås certificering i henhold til NF F 00-608 (12/95). Kan udprintes med HellermannTytons omfattende sortiment af thermor transfer printere og farvebånd.

Printere: TrakMark DS, TT4000+ samt TT430

Farvebånd: TTDTHOUT, TTRHT

Software: TagPrintPro



TDRT diesel resistent varmekrymplabels i endeløse ruller.

### Egenskaber og fordele

- Krympe ratio 3:1
- Krympe ratio 2:1
- Fås standard i gul, hvid på forespørgsel
- Overholder NF F 00-608 material fire safety normer
- Overholder NF F 00-608 print kriterier, når der anvendes TTDTHOUT farvebånd
- Leveres i passende pakkestørrelser
- Nem label design med TagPrint Pro


|                              |                                |     |
|------------------------------|--------------------------------|-----|
| <b>MATERIALE</b>             | Polyolefin, krydslinket (PO-X) |     |
| <b>Driftstemperatur</b>      | -55 °C til +135 °C             |     |
| <b>Min. krympetemperatur</b> | +120 °C                        |     |
| <b>Krympeforhold</b>         | 2:1                            | 3:1 |
| <b>Anbefalet farvebånd</b>   | TTDTHOUT                       |     |
| <b>Godkendelse</b>           | NF F 00-608 (12/1995)          |     |

LFH ✓

RoHS ✓



Se størrelsesoversigt på side 404, 405.



| TYPE      | Ø D  | Ø Krympet (d) max. | Væg (WT) | Enhed | Farve    | EAN           | Bestillingsnr. |
|-----------|------|--------------------|----------|-------|----------|---------------|----------------|
| TDRT2.4YE | 2,4  | 0,8                | 0,50     | 110 m | Gul (YE) | 4031026455105 | 553-62001      |
| TDRT3.2YE | 3,2  | 1,1                | 0,50     | 110 m | Gul (YE) | 4031026455129 | 553-62003      |
| TDRT4.8YE | 4,8  | 1,6                | 0,55     | 110 m | Gul (YE) | 4031026455143 | 553-62005      |
| TDRT6.4YE | 6,4  | 2,1                | 0,55     | 110 m | Gul (YE) | 4031026455167 | 553-62007      |
| TDRT9.5YE | 9,5  | 3,2                | 0,60     | 72 m  | Gul (YE) | 4031026455181 | 553-62009      |
| TDRT12YE  | 12,7 | 6,4                | 0,40     | 54 m  | Gul (YE) | 4031026455204 | 553-62011      |
| TDRT18YE  | 19,1 | 9,5                | 0,46     | 26 m  | Gul (YE) | 4031026455228 | 553-62013      |
| TDRT25YE  | 25,4 | 12,7               | 0,50     | 26 m  | Gul (YE) | 4031026455242 | 553-62015      |
| TDRT38YE  | 38,1 | 19,1               | 0,65     | 13 m  | Gul (YE) | 4031026455266 | 553-62017      |
| TDRT51YE  | 50,8 | 25,4               | 0,65     | 10 m  | Gul (YE) | 4031026455303 | 553-62019      |

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.  
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.