

Varmekrymplabels - stigeform, thermor transfer**THTT DS - 2:1 Aerospace Høj Temperatur**

THTT DS er et 2:1 højtemperatur, brandhæmmende polyvinylidene fluorid (PVDFX) varmekrymp opmærkningssystem leveret i stigeform.

Materialet kan udprintes på både Thermor Transfer samt Laserprintere.

Er ideel til applikationer kendetegnet ved høje temperaturer samt aggressive opløsningsmidler.

Disse varmekrymplabels leveres forklippet i stigeform, der muliggør udprintning på begge sider.

Udprintes med HellermannTytons thermor transfer printere samt farvebånd eller på en laser printer.

Der anvendes en standard varmepistol med reflektor til at krympe dem fast på ledninger eller kabler, hvorved der opnås en permanent opmærkning.

Printere: TrakMark DS, TT4000+ samt TT430

Farvebånd: TTRHT

Tilbehør til TrakMark DS og TT4000+: Perforator (P4000), Afklipper (S4000)

Tilbehør til TT430: Afklipper (S430)

Software: TagPrintPro

Egenskaber og fordele

- Krymperatio 2:1 PVDFX højtemperatur opmærkning
- Thermor Transfer eller Laser udprintning
- 50 eller 25mm forklippede labels er standard, andre længder leveres på forespørgsel
- Fås i sort og hvid
- Overholder SAE AS-81531 og MIL-STD 202G Method 215 mark permanence test
- Ved permanence tests iht. SAE AS-81531 4.6.2 samt MIL-STD 202G Method 215; Laser beam YAG (upåvirket), Thermal Transfer farvebånd TTRHT (læsbar)
- Overholder UL224 VW-1 og CSA krav
- God mekanisk styrke og yderst fleksibel
- Leveres i praktiske opbevaringsbokse
- Nem label design med TagPrintPro



THTT DS højtemperaturs og brandhæmmende varmekrymplabels i stigeform.

MATERIALE	Polyvinylidene fluorid krydlinket (PVDFX)
Driftstemperatur	-55 °C til +225 °C
Min. krympetemperatur	+120 °C
Krympeforhold	2:1
Anbefalet farvebånd	TTRHT
Godkendelse	MIL-STD-202G metode 215K, SAE-AS81531

RoHS ✓



Se størrelsesoversigt på side 404, 405.



TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	L (L)	Væg (WT)	Enhed	Farve	EAN	Bestillingsnr.
THTT24DS-2x25WH	2,4	1,2	25,0	0,41	2.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026470009	553-72001
THTT24DS-2x25BK	2,4	1,2	25,0	0,41	2.000 Stk.	Sort (BK)	4031026478579	553-72037
THTT24DS-1x50WH	2,4	1,2	50,0	0,41	1.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026469997	553-72000
THTT24DS-1x50BK	2,4	1,2	50,0	0,41	1.000 Stk.	Sort (BK)	4031026478562	553-72036

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.




For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.



Varmekrymplabels - stigeform, thermor transfer

THTT DS - 2:1 Aerospace Høj Temperatur



TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	L (L)	Væg (WT)	Enhed	Farve	EAN	Bestillingsnr.
THTT32DS-2x25WH	3,2	1,6	25,0	0,27	2.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026470047	553-72005
THTT32DS-2x25BK	3,2	1,6	25,0	0,27	2.000 Stk.	Sort (BK)	4031026478616	553-72041
THTT32DS-1x50WH	3,2	1,6	50,0	0,27	1.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026470030	553-72004
THTT32DS-1x50BK	3,2	1,6	50,0	0,27	1.000 Stk.	Sort (BK)	4031026478609	553-72040
THTT48DS-2x25WH	4,8	2,4	25,0	0,27	2.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026470085	553-72009
THTT48DS-2x25BK	4,8	2,4	25,0	0,27	2.000 Stk.	Sort (BK)	4031026478654	553-72045
THTT48DS-1x50WH	4,8	2,4	50,0	0,27	1.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026470078	553-72008
THTT48DS-1x50BK	4,8	2,4	50,0	0,27	1.000 Stk.	Sort (BK)	4031026478647	553-72044
THTT64DS-2x25WH	6,4	3,2	25,0	0,33	2.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026470122	553-72013
THTT64DS-2x25BK	6,4	3,2	25,0	0,33	2.000 Stk.	Sort (BK)	4031026478692	553-72049
THTT64DS-1x50WH	6,4	3,2	50,0	0,33	1.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026470115	553-72012
THTT64DS-1x50BK	6,4	3,2	50,0	0,33	1.000 Stk.	Sort (BK)	4031026478685	553-72048
THTT95DS-2x25WH	9,5	4,8	25,0	0,33	1.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026470160	553-72017
THTT95DS-2x25BK	9,5	4,8	25,0	0,33	1.000 Stk.	Sort (BK)	4031026478739	553-72053
THTT95DS-1x50WH	9,5	4,8	50,0	0,33	500 Stk.	Hvid (WH)	4031026470153	553-72016
THTT95DS-1x50BK	9,5	4,8	50,0	0,33	500 Stk.	Sort (BK)	4031026478722	553-72052
THTT127DS-2x25WH	12,7	6,4	25,0	0,33	1.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026470207	553-72021
THTT127DS-2x25BK	12,7	6,4	25,0	0,33	1.000 Stk.	Sort (BK)	4031026478777	553-72057
THTT127DS-1x50WH	12,7	6,4	50,0	0,33	500 Stk.	Hvid (WH)	4031026470191	553-72020
THTT127DS-1x50BK	12,7	6,4	50,0	0,33	500 Stk.	Sort (BK)	4031026478760	553-72056
THTT190DS-2x25WH	19,1	9,5	25,0	0,43	1.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026470245	553-72025
THTT190DS-2x25BK	19,1	9,5	25,0	0,43	1.000 Stk.	Sort (BK)	4031026478814	553-72061
THTT190DS-1x50WH	19,1	9,5	50,0	0,43	500 Stk.	Hvid (WH)	4031026470238	553-72024
THTT190DS-1x50BK	19,1	9,5	50,0	0,43	500 Stk.	Sort (BK)	4031026478807	553-72060
THTT254DS-2x25WH	25,4	12,7	25,0	0,48	600 Stk.	Hvid (WH)	4031026470283	553-72029
THTT254DS-2x25BK	25,4	12,7	25,0	0,48	600 Stk.	Sort (BK)	4031026478852	553-72065
THTT254DS-1x50WH	25,4	12,7	50,0	0,48	300 Stk.	Hvid (WH)	4031026470276	553-72028
THTT254DS-1x50BK	25,4	12,7	50,0	0,48	300 Stk.	Sort (BK)	4031026478845	553-72064
THTT381DS-2x25WH	38,1	19,1	25,0	0,50	200 Stk.	Hvid (WH)	4031026470320	553-72033
THTT381DS-2x25BK	38,1	19,1	25,0	0,50	200 Stk.	Sort (BK)	4031026478890	553-72069
THTT381DS-1x50WH	38,1	19,1	50,0	0,50	100 Stk.	Hvid (WH)	4031026470313	553-72032
THTT381DS-1x50BK	38,1	19,1	50,0	0,50	100 Stk.	Sort (BK)	4031026478883	553-72068

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.