



Termo Transfer printere

TT4000+

Egenskaber og fordele

- Høj volume, enkelt sidedt udskrift
- Udskriver på TLFx DS, TULT DS (stige produkter)
- Udskriver på TLFx, TULT og TCGT (krympeslanger)
- Udskriver på TIPTAGs
- Udskriver på selvklebende labels
- Anvender standard 300 m farvebånd
- Stregkoder: standard og 2D
- Udskriftshastighed op til 125 mm/s (30 mm/s anbefales for stige produkter og slanger)
- Vælg mellem flere sprog
- Windows drivere: 32 / 64 bit for Windows XP, Windows Vista, Windows 7 og Windows 8
- Tilbehør: Ekstern rulleholder (556-00451), klipper (556-04025) og perforator (556-04024)



TT4000+ printer.

Print metode	Termisk
Printerhoved	300 dpi, flad type
Udskriftshastighed	30, 40, 50, 75, 100, 125 mm/s
Maks. print bredde	105,6 mm
Labelhøjde max. (metrisk)	4.000 mm
Printertilslutning	RS232 C, USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T
Stregkoder	Standard, 2D (QR koder)
Printer hukommelse	64 MB RAM
Dimensioner (L x B x D)	242 x 274 x 446 mm
Vægt	10 kg
Godkendelse	CE, FCC, UL

RoHS



TYPE	Enhed	EAN	Bestillingsnr.
TT4000+ 300dpi	1 Stk.	4031026272290	556-04000

Der tages forbehold for tekniske ændringer.

TYPE	Beskrivelse	Enhed	EAN	Bestillingsnr.
S4000 Cutter	S4000 klipper	1 Stk.	4031026326689	556-04025
P4000 Perforator	Perforator til TT4000+ og TrakMark DS	1 Stk.	4031026326672	556-04024
TT External Reel Holder	Ekstern labelstativ	1 Stk.	4031026459097	556-00451
300dpi Printhead for TT4000 & TT4000+	Printhead til TT4000+	1 Stk.	4031026272337	556-04004
Printer Roller TT4000	Printer rulle til TT4000+	1 Stk.	4031026275413	556-04005

Der tages forbehold for tekniske ændringer.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.