



Kloropreenikumi eristeholkit

• Helsyn H

Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. ajoneuvo-, raide- ja lentokoneteollisuus.

Eristekumiletkuja voidaan laajentaa asennettaessa jopa 500% alkuperäismitasta ja jatkuvassa käytössä 200%.

Asennukseen suosittelemme HellermannTyton laajennustyökaluja ja Hellerine-liukastinainetta.


Ominaisuudet ja edut

- Erittäin elastinen eristeholkki
- Kestää lyhytaikaisesti jopa +120 °C
- Helppo asentaa käytettäessä HellermannTyton laajennustyökalua
- Elastinen materiaali mahdollistaa laajan käyttöalueen
- Toimitetaan määrämittaisina, muut pituudet kysyttäessä



H-eristeholkit ovat joustavia.

MATERIAALI	Kloropreeni (CR)
Käyttölämpötila-alue	-65 °C - +95 °C (+120 °C, lyhytaikaisesti)
Materiaalin paloluokka	UL94 HB
Hyväksynät	BS-3858 Tyyppi 1, BS-4 G 198 Osa 1 Tyyppi 1, DEF STAN 59-15 D2, IEC 684-3-116



Kloropreeni eristeholkit ja -letkut

TUOTETUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Seinämäpaksuus (WT)	Pituus (L)	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
H12	1,2	0,70	20,0	1.000 kpl	Musta (BK)	600-01520
H15	1,5	0,80	20,0	1.000 kpl	Musta (BK)	600-01600
H20	2,0	0,80	20,0	1.000 kpl	Musta (BK)	600-01700
H30	3,0	0,80	25,0	1.000 kpl	Musta (BK)	600-01841
H50	5,0	1,00	25,0	1.000 kpl	Musta (BK)	600-01982
H75	7,5	1,30	25,0	1.000 kpl	Musta (BK)	600-02063
H100	10,0	1,50	25,0	1.000 kpl	Musta (BK)	600-02105
H150	15,0	1,70	25,0	1.000 kpl	Musta (BK)	600-02155

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilasmäärä voi poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.