



Merkintäkutistemuoviletkut, kutistussuhde 3:1, lämpösiirtokirjoittimelle

• TCGT - yleiskäyttöön

CSA-hyväksytty, molemmiin puolin tulostettava merkintäkutistemuoviletku yleiskäyttöön.

Ominaisuudet ja edut

- Merkintäkutistemuoviletku yleiskäyttöön
- Kutistussuhde 3:1
- Hyvä mekaaninen kestävyys
- Kestää orgaanisia liuottimia ja kemikaaleja
- Erittäin taipuisa
- 5 eri väriä ja 8 eri kokoa
- CSA-hyväksytty
- Toimitetaan kätevässä säilytyslaatikossa
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme Tagprint Pro-merkintäohjelmaa
- Parhaan tulostuslaadun saavuttamiseksi suosittelemme TT-sarjan lämpösiirtokirjoittimia yhdessä TT-sarjan värinauhojen kanssa



TCGT - yleiskäyttöön, 5 eri väriä.

MATERIAALI	Polyolefiini, ristosilloitettu (PO-X)
Käyttölämpötila-alue	-55 °C - +135 °C
Min. kutistustemp.	+90 °C
Kutistussuhde	3:1
Suosittelava värinauha	TTRC+, TTDTOUT, TTRW, TT822OUT8
Hyväksynät	CSA



TUOTETUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Max. Ø kutistettu (d)	Seinämapaksuus (WT)	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TCGT3-1YE	3,0	1,0	0,60	176 m	Keltainen (YE)	553-30304
TCGT3-1BK	3,0	1,0	0,60	176 m	Musta (BK)	553-30300
TCGT3-1RD	3,0	1,0	0,60	176 m	Punainen (RD)	553-30302
TCGT3-1BU	3,0	1,0	0,60	176 m	Sininen (BU)	553-30306
TCGT3-1WH	3,0	1,0	0,60	176 m	Valkoinen (WH)	553-30309
TCGT4.8-1.6YE	4,8	1,6	0,65	110 m	Keltainen (YE)	553-30484
TCGT4.8-1.6BK	4,8	1,6	0,65	110 m	Musta (BK)	553-30480
TCGT4.8-1.6RD	4,8	1,6	0,65	110 m	Punainen (RD)	553-30482
TCGT4.8-1.6BU	4,8	1,6	0,65	110 m	Sininen (BU)	553-30486
TCGT4.8-1.6WH	4,8	1,6	0,65	110 m	Valkoinen (WH)	553-30489

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilau määrä voi poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.

**Merkintäkutistemuoviletkut,
kutistussuhde 3:1, lämpösiirtokirjoittimelle**

- TCGT - yleiskäyttöön



TUOTETUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Max. Ø kutistettu (d)	Seinämäpaksuus (WT)	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TCGT6-2YE	6,0	2,0	0,70	110 m	Keltainen (YE)	553-30604
TCGT6-2BK	6,0	2,0	0,70	110 m	Musta (BK)	553-30600
TCGT6-2RD	6,0	2,0	0,70	110 m	Punainen (RD)	553-30602
TCGT6-2BU	6,0	2,0	0,70	110 m	Sininen (BU)	553-30606
TCGT6-2WH	6,0	2,0	0,70	110 m	Valkoinen (WH)	553-30609
TCGT9-3YE	9,0	3,0	0,80	72 m	Keltainen (YE)	553-30904
TCGT9-3BK	9,0	3,0	0,80	72 m	Musta (BK)	553-30900
TCGT9-3RD	9,0	3,0	0,80	72 m	Punainen (RD)	553-30902
TCGT9-3BU	9,0	3,0	0,80	72 m	Sininen (BU)	553-30906
TCGT9-3WH	9,0	3,0	0,80	72 m	Valkoinen (WH)	553-30909
TCGT12-4YE	12,0	4,0	0,85	54 m	Keltainen (YE)	553-31204
TCGT12-4BK	12,0	4,0	0,85	54 m	Musta (BK)	553-31200
TCGT12-4RD	12,0	4,0	0,85	54 m	Punainen (RD)	553-31202
TCGT12-4BU	12,0	4,0	0,85	54 m	Sininen (BU)	553-31206
TCGT12-4WH	12,0	4,0	0,85	54 m	Valkoinen (WH)	553-31209
TCGT18-6YE	18,0	6,0	1,00	26 m	Keltainen (YE)	553-31804
TCGT18-6BK	18,0	6,0	1,00	26 m	Musta (BK)	553-31800
TCGT18-6RD	18,0	6,0	1,00	26 m	Punainen (RD)	553-31802
TCGT18-6BU	18,0	6,0	1,00	26 m	Sininen (BU)	553-31806
TCGT18-6WH	18,0	6,0	1,00	26 m	Valkoinen (WH)	553-31809
TCGT24-8YE	24,0	8,0	1,20	26 m	Keltainen (YE)	553-32404
TCGT24-8BK	24,0	8,0	1,20	26 m	Musta (BK)	553-32400
TCGT24-8RD	24,0	8,0	1,20	26 m	Punainen (RD)	553-32402
TCGT24-8BU	24,0	8,0	1,20	26 m	Sininen (BU)	553-32406
TCGT24-8WH	24,0	8,0	1,20	26 m	Valkoinen (WH)	553-32409
TCGT39-13YE	39,0	13,0	1,25	10 m	Keltainen (YE)	553-33900
TCGT39-13BK	39,0	13,0	1,25	10 m	Musta (BK)	553-33903
TCGT39-13RD	39,0	13,0	1,25	10 m	Punainen (RD)	553-33901
TCGT39-13BU	39,0	13,0	1,25	10 m	Sininen (BU)	553-33902
TCGT39-13WH	39,0	13,0	1,25	10 m	Valkoinen (WH)	553-33909

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilausmäärä voi poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.