



Johdinsiteet pistehitsatun pultin kiinnitysankkurilla

Ominaisuudet ja edut

- 1-osainen rakenne
- 5 mm pulteille tai 5 mm ISO-kierteisille pulteille
- Softpush-rakenne asennetaan pulttiin painamalla
- Johdinsiteen loppuosa voidaan pujottaa lukko-osan silmukkaan mikäli johdinsidettä ei katkaista




RT50RS5 ja SB14/172-sarjoilla johdinsarja kiinnitetään pistehitsattuun pulttiin.



Helppo tapa tehdä kiinnitys hitsattuun pulttiin.

Lisätietoja asennustyökaluista sivulla 442.

- Johdinsiteet pistehitsatun pultin kiinnitysankkurilla, Softpush-rakenne




T50RS5, RT50RS

TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Korkeus (H2)	Nipun max. Ø	N	Materiaali	Väri	Nimikenumero
T50RS5	4,6	190,0	14,5	40,0	225	PA66	Musta (BK)	111-07110

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

- Johdinsiteet pistehitsatun pultin kiinnitysankkurilla, Softpush, avattava lukkorakenne



RT50RS5, T50RS5

TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Korkeus (H2)	Nipun max. Ø	N	Materiaali	Väri	Nimikenumero
RT50RS5	4,6	190,0	14,5	40,0	225	PA66	Musta (BK)	115-07110

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

- Johdinsiteet pistehitsatun pultin kiinnitysankkurilla, Hardpush, avattava lukkorakenne



SB9/SB14

TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Korkeus (H2)	Nipun max. Ø	N	Materiaali	Väri	Nimikenumero
SB14/172	5,0	172,0	15,5	40,0	245	PA66	Musta (BK)	150-10690
SB9/230	5,0	230,0	10,0	60,0	245	PA66	Musta (BK)	150-10900
SB14/230	5,0	230,0	15,5	60,0	245	PA66	Musta (BK)	150-11400

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.