



Merkintäkutistemuoviletku, kutistussuhde 3:1, lämpösiirtokirjoittimelle

- TLFX DS - esileikattu rakenne, halogeenivapaa

Raideliikenneteollisuuden hyväksymä, molemmin puolin tulostettava merkintäkutistemuoviletku. Toimitetaan esileikattuna rullassa josta kutisteet on helppo valita, irroittaa ja asentaa.

Ominaisuudet ja edut

- Kutistussuhde 2:1
- Vakiona 16 mm, 25 mm ja 50 mm pitkät esileikatut merkintäkutistemuoviletkut
- Muut esileikatut koot kysyttäessä
- Värit valkoinen ja keltainen
- Halogeenivapaa
- Pieni savunmuodostus
- Korkea happi-indeksi (38%)
- Toimitetaan kätevässä säilytyslaatikossa
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme Tagprint Pro-merkintäohjelmaa
- Parhaan tulostuslaadun saavuttamiseksi suosittelemme TT-sarjan lämpösiirtokirjoittimia yhdessä TT-sarjan värinauhojen kanssa



TLFX DS - esileikattu merkintäkutistemuoviletku on saatavana keltaisena ja valkoisena.

MATERIAALI	Polyolefiini, ristsilloitettu (PO-X)
Käyttölämpötila-alue	-30 °C - +105 °C
Min. kutistuslämpötila	+100 °C
Kutistussuhde	2:1
Suosittelava värinauha	TTDTHOUT
Hyväksynät	ASTM E 662, BS-6853:1999, CEN/TS 45545-2: 2009, DIN 53438-3: 1984, DIN 5510-2: 2009, EN ISO 11925-2: 2010, NF F 16-101, NF X 70-100-1: 2006, NF X 70-100-2: 2006, UNI CEI 11170-3

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓



TUOTETUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Max. Ø kutistettu (d)	Pituus (L)	Seinämapaksuus (WT)	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TLFX24DS-3x16YE	2,4	1,2	16,0	0,57	15.000	Keltainen (YE)	553-60039
TLFX24DS-3x16WH	2,4	1,2	16,0	0,57	15.000	Valkoinen (WH)	553-60038
TLFX24DS-2x25YE	2,4	1,2	25,0	0,57	10.000	Keltainen (YE)	553-60029
TLFX24DS-2x25WH	2,4	1,2	25,0	0,57	10.000	Valkoinen (WH)	553-60020
TLFX24DS-1x50YE	2,4	1,2	50,0	0,57	5.000	Keltainen (YE)	553-60010
TLFX24DS-1x50WH	2,4	1,2	50,0	0,57	5.000	Valkoinen (WH)	553-60000
TLFX32DS-3x16YE	3,2	1,6	16,0	0,58	15.000	Keltainen (YE)	553-60041
TLFX32DS-3x16WH	3,2	1,6	16,0	0,58	15.000	Valkoinen (WH)	553-60040
TLFX32DS-2x25YE	3,2	1,6	25,0	0,58	10.000	Keltainen (YE)	553-60030
TLFX32DS-2x25WH	3,2	1,6	25,0	0,58	10.000	Valkoinen (WH)	553-60021
TLFX32DS-1x50YE	3,2	1,6	50,0	0,58	5.000	Keltainen (YE)	553-60011
TLFX32DS-1x50WH	3,2	1,6	50,0	0,58	5.000	Valkoinen (WH)	553-60001
TLFX48DS-3x16YE	4,8	2,4	16,0	0,61	15.000	Keltainen (YE)	553-60043
TLFX48DS-3x16WH	4,8	2,4	16,0	0,61	15.000	Valkoinen (WH)	553-60042
TLFX48DS-2x25YE	4,8	2,4	25,0	0,61	10.000	Keltainen (YE)	553-60031

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitalausmäärä voi poiketa pakkauskoosta.

BS CEN DIN EN NF F UNI CEI

Huom! Hyväksynät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynöistä osiossa 7.

Merkintäkutistemuoviletkut, kutistussuhde 3:1, lämpösiirtokirjoittimelle

- TLFX DS - esileikattu rakenne, halogeenivapaa



TUOTETUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Max. Ø kutistettu (d)	Pituus (L)	Seinämäpaksuus (WT)	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TLFX48DS-2x25WH	4,8	2,4	25,0	0,61	10.000	Valkoinen (WH)	553-60022
TLFX48DS-1x50YE	4,8	2,4	50,0	0,61	5.000	Keltainen (YE)	553-60012
TLFX48DS-1x50WH	4,8	2,4	50,0	0,61	5.000	Valkoinen (WH)	553-60002
TLFX64DS-3x16YE	6,4	3,2	16,0	0,61	9.000	Keltainen (YE)	553-60045
TLFX64DS-3x16WH	6,4	3,2	16,0	0,61	9.000	Valkoinen (WH)	553-60044
TLFX64DS-2x25YE	6,4	3,2	25,0	0,61	6.000	Keltainen (YE)	553-60032
TLFX64DS-2x25WH	6,4	3,2	25,0	0,61	6.000	Valkoinen (WH)	553-60023
TLFX64DS-1x50YE	6,4	3,2	50,0	0,61	3.000	Keltainen (YE)	553-60013
TLFX64DS-1x50WH	6,4	3,2	50,0	0,61	3.000	Valkoinen (WH)	553-60003
TLFX95DS-3x16YE	9,5	4,8	16,0	0,66	7.500	Keltainen (YE)	553-60047
TLFX95DS-3x16WH	9,5	4,8	16,0	0,66	7.500	Valkoinen (WH)	553-60046
TLFX95DS-2x25YE	9,5	4,8	25,0	0,66	5.000	Keltainen (YE)	553-60033
TLFX95DS-2x25WH	9,5	4,8	25,0	0,66	5.000	Valkoinen (WH)	553-60024
TLFX95DS-1x50YE	9,5	4,8	50,0	0,66	2.500	Keltainen (YE)	553-60014
TLFX95DS-1x50WH	9,5	4,8	50,0	0,66	2.500	Valkoinen (WH)	553-60004
TLFX127DS-3x16YE	12,7	6,4	16,0	0,68	4.500	Keltainen (YE)	553-60049
TLFX127DS-3x16WH	12,7	6,4	16,0	0,68	4.500	Valkoinen (WH)	553-60048
TLFX127DS-2x25YE	12,7	6,4	25,0	0,68	3.000	Keltainen (YE)	553-60034
TLFX127DS-2x25WH	12,7	6,4	25,0	0,68	3.000	Valkoinen (WH)	553-60025
TLFX127DS-1x50YE	12,7	6,4	50,0	0,68	1.500	Keltainen (YE)	553-60015
TLFX127DS-1x50WH	12,7	6,4	50,0	0,68	1.500	Valkoinen (WH)	553-60005
TLFX190DS-3x16YE	19,0	9,5	16,0	0,69	4.500	Keltainen (YE)	553-60051
TLFX190DS-3x16WH	19,0	9,5	16,0	0,69	4.500	Valkoinen (WH)	553-60050
TLFX190DS-2x25YE	19,0	9,5	25,0	0,69	3.000	Keltainen (YE)	553-60035
TLFX190DS-2x25WH	19,0	9,5	25,0	0,69	3.000	Valkoinen (WH)	553-60026
TLFX190DS-1x50YE	19,0	9,5	50,0	0,69	1.500	Keltainen (YE)	553-60016
TLFX190DS-1x50WH	19,0	9,5	50,0	0,69	1.500	Valkoinen (WH)	553-60006
TLFX254DS-3x16YE	25,4	12,7	16,0	0,69	3.000	Keltainen (YE)	553-60053
TLFX254DS-3x16WH	25,4	12,7	16,0	0,69	3.000	Valkoinen (WH)	553-60052
TLFX254DS-2x25YE	25,4	12,7	25,0	0,69	2.000	Keltainen (YE)	553-60036
TLFX254DS-2x25WH	25,4	12,7	25,0	0,69	2.000	Valkoinen (WH)	553-60027
TLFX254DS-1x50YE	25,4	12,7	50,0	0,69	1.000	Keltainen (YE)	553-60017
TLFX254DS-1x50WH	25,4	12,7	50,0	0,69	1.000	Valkoinen (WH)	553-60007
TLFX381DS-3x16YE	38,1	19,0	16,0	0,70	1.500	Keltainen (YE)	553-60055
TLFX381DS-3x16WH	38,1	19,0	16,0	0,70	1.500	Valkoinen (WH)	553-60054
TLFX381DS-2x25YE	38,1	19,0	25,0	0,70	1.000	Keltainen (YE)	553-60037
TLFX381DS-2x25WH	38,1	19,0	25,0	0,70	1.000	Valkoinen (WH)	553-60028
TLFX381DS-1x50YE	38,1	19,0	50,0	0,70	500	Keltainen (YE)	553-60018
TLFX381DS-1x50WH	38,1	19,0	50,0	0,70	500	Valkoinen (WH)	553-60008

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilaisuuksia voi poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnoista osiossa 7.