



### Rubans auto-amalgamants

**HelaTape Power 600, rubans auto-amalgamants, basse tension**

#### Principales caractéristiques

- Rubans auto-amalgamants, en caoutchouc naturel, pour basse tension
- Isolation primaire jusqu'à 600 volts
- Conformabilité et adhésion même sur des surfaces avec des formes irrégulières
- Compatibles avec les isolants extrudés des câbles diélectriques



*HelaTape Power 600 - Ruban de caoutchouc auto-amalgamant basse tension.*

<b>MATIÈRE</b>	Caoutchouc naturel (NR)
<b>Températures d'utilisation</b>	Jusqu'à +80 °C
<b>Temp. de service intermittente max.</b>	+95 °C
<b>Résistance à la traction</b>	2,40 MPa
<b>Allongement à la rupture</b>	450 %
<b>Résistance de contact</b>	10 <sup>13</sup> Ω cm
<b>Rigidité diélectrique</b>	25 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓

RÉFÉRENCE	Epais. (T)	Larg. (W)	Long. (L)	Couleur	Article
HTAPE-POWER600 19x6.7	0,76	19,0	6,7 m	Noir (BK)	711-00200
HTAPE-POWER600 38x6.7	0,76	38,0	6,7 m	Noir (BK)	711-00201

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.  
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.