



Rubans auto-amalgamants

HelaTape Power 650, rubans auto-amalgamants, basse tension

Principales caractéristiques

- Ruban auto-amalgamant, pour basse tension
- Ne durcit pas, ne craquelle pas et ne moisit pas
- Très souple, élastique et malléable
- Facile malléable pour adhérer même sur des surfaces et des formes irrégulières
- Isolation primaire jusqu'à 5 kV
- Idéal pour recouvrir les boulons fendus, les barres d'alimentation électrique et les connecteurs
- Excellente stabilité thermique
- Procure une excellente résistance aux moisissures
- Résiste à la plupart des graisses et solvants
- Utilisation recommandée avec HelaTape Flex pour l'isolation extérieure



HelaTape Power 650 est un ruban auto-amalgamant isolant très épais.

MATIÈRE	Polyisoprène (IIR)
Températures d'utilisation	Jusqu'à +90 °C
Temp. de service intermittente max.	+130 °C
Absorption d'eau	0,1 %
Allongement à la rupture	1000 %
Résistance de contact	10 ¹⁴ Ω cm
Rigidité diélectrique	19,7 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓

RÉFÉRENCE	Epais. (T)	Larg. (W)	Long. (L)	Couleur	Article
HTAPE-POWER650	3,20	38,0	1,5 m	Noir (BK)	711-00300

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.