



HelaTape Power, rubans auto-amalgamants

HelaTape Power 800, ruban auto-amalgamant, haute tension

Principales caractéristiques

- Ruban auto-amalgamant en silicone élastomère, chimiquement réticulé
- Sections en forme de triangle avec une ligne bleue au centre permettant un enrubannage et un recouvrement précis
- Peut être utilisé comme isolation primaire
- Offre une bonne résistance à la corrosion, à l'ozone et aux UV
- Se soude en une masse solide, en 1 minute, après l'application
- Aucun recouvrement adhésif
- Résiste à des températures pouvant aller jusqu'à 180 °C



HelaTape Power 800 - Ruban autosoudable silicone de couleur gris clair.

MATIÈRE	Silicone (SI)
Températures d'utilisation	Jusqu'à +180 °C
Résistance à la traction	3,5 MPa
Allongement à la rupture	400 %
Rigidité diélectrique	23,5 kV/mm



RÉFÉRENCE	Epais. (T)	Larg. (W)	Long. (L)	Couleur	Article
HTAPE-POWER800	0,51	25,0	9,1 m	Gris (GY)	711-00400

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.