



HelaTape Power, rubans auto-amalgamants

HelaTape Power 810, ruban auto-amalgamant, haute tension

Principales caractéristiques

- Isolation primaire jusqu'à 69 kV
- Offre une bonne résistance aux UV, à l'ozone et empêche l'effet Corona
- Très souple et très confortable
- Enrubannage et isolation par couches uniformes successives
- Résiste à l'humidité, aux moisissures, à la corrosion et aux agents chimiques
- S'applique en intérieur comme en extérieur



HelaTape Power 810 - Ruban d'épaisseur 0,76 mm.

MATIÈRE	Ruban en Ethylène-Propylène (EPR)
Températures d'utilisation	Jusqu'à +90 °C
Temp. de service intermittente max.	+130 °C
Absorption d'eau	0,06 %
Résistance à la traction	2,50 MPa
Allongement à la rupture	930 %
Résistance de contact	10 ¹⁶ Ω cm
Rigidité diélectrique	35 kV/mm



RÉFÉRENCE	Epais. (T)	Larg. (W)	Long. (L)	Couleur	Article
HTAPE-POWER810	0,76	19,0	9,1 m	Noir (BK)	711-00401

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.