



HelaTape Power, rubans auto-amalgamants

HelaTape Power 820, ruban auto-amalgamant, sans liner, haute tension

Principales caractéristiques

- Ruban électrique isolant en EPR, haute tension
- Ruban sans liner et auto-amalgamant
- Excellentes propriétés électriques, chimiques et physiques
- Enrubannage et isolation par couches uniformes successives
- Offre une bonne résistance aux UV et à la flamme
- Conformabilité et adhésion même sur des surfaces et des formes irrégulières



HelaTape Power 820 - Forme un joint d'étanchéité uniforme et sans vide.

MATIÈRE	Ruban en Ethylène-Propylène (EPR)
Températures d'utilisation	Jusqu'à +90 °C
Temp. de service intermittente max.	+130 °C
Absorption d'eau	0,06 %
Résistance à la traction	3,30 MPa
Allongement à la rupture	900 %
Résistance de contact	$10^{16} \Omega \text{ cm}$
Rigidité diélectrique	35 kV/mm

RoHS ✓

RÉFÉRENCE	Epais. (T)	Larg. (W)	Long. (L)	Couleur	Article
HTAPE-POWER820	0,76	19,0	9,1 m	Noir (BK)	711-00402

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.