



Gaines thermorétractables en continu - transfert thermique

TULT - 3:1 militaire, électrique et électronique

TULT est une gaine thermorétractable 3:1 homologuée UL fournie en rouleau continu et imprimable sur les deux faces. Les accessoires fournis permettent aux utilisateurs de prédécouper la gaine à des longueurs prédéterminées (P4000), ou de couper entièrement les manchons (S4000), le tout imprimé avec nos imprimantes TT4000+, TT430 ou TrakMark DS.

Imprimantes : TrakMark DS, TT4000+ et TT430

Rubans : TTRC+, TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8

Accessoires pour TrakMark DS et TT4000+ : bloc de coupe (S4000), perforateur (P4000)

Accessoires pour TT430 : bloc de coupe (S430), perforateur (P430)

Logiciel : TagPrint Pro

Principales caractéristiques

- Disponible en noir, bleu, rouge, blanc et jaune
- Pour des diamètres de câbles allant de 1 à 39 mm
- Bonne résistance mécanique
- Haute résistance aux solvants organiques et aux produits chimiques
- Très flexible
- Conforme aux exigences de l'UL224 VW-1 et de la Canadian Standards Association (CSA)
- Livré en rouleau pour un meilleur rangement et une meilleure protection
- Conception de modèles d'étiquettes simple et rapide avec notre logiciel TagPrint Pro



TULT - 5 couleurs de gaines thermorétractables homologuées UL couvrant une large plage de diamètres.

MATIÈRE	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Températures d'utilisation	De -55 °C à +135 °C
Temp. min. de rétreint	+90 °C
Rapport de rétreint	3:1
Type(s) de ruban(s) recommandé(s)	TTRC+, TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8
Homologation(s)	CSA, UL-Reconnu

RoHS ✓

RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Contenu	Couleur	Article
TULT3-1WH	3,0	1,0	0,60	176 m	Blanc (WH)	553-40309
TULT3-1BU	3,0	1,0	0,60	176 m	Bleu (BU)	553-40306
TULT3-1YE	3,0	1,0	0,60	176 m	Jaune (YE)	553-40304
TULT3-1BK	3,0	1,0	0,60	176 m	Noir (BK)	553-40300
TULT3-1RD	3,0	1,0	0,60	176 m	Rouge (RD)	553-40302
TULT4.8-1.6WH	4,8	1,6	0,65	110 m	Blanc (WH)	553-40489
TULT4.8-1.6BU	4,8	1,6	0,65	110 m	Bleu (BU)	553-40486
TULT4.8-1.6YE	4,8	1,6	0,65	110 m	Jaune (YE)	553-40484
TULT4.8-1.6BK	4,8	1,6	0,65	110 m	Noir (BK)	553-40480
TULT4.8-1.6RD	4,8	1,6	0,65	110 m	Rouge (RD)	553-40482
TULT6-2WH	6,0	2,0	0,70	110 m	Blanc (WH)	553-40609
TULT6-2BU	6,0	2,0	0,70	110 m	Bleu (BU)	553-40606
TULT6-2YE	6,0	2,0	0,70	110 m	Jaune (YE)	553-40604
TULT6-2BK	6,0	2,0	0,70	110 m	Noir (BK)	553-40600
TULT6-2RD	6,0	2,0	0,70	110 m	Rouge (RD)	553-40602
TULT9-3WH	9,0	3,0	0,80	72 m	Blanc (WH)	553-40909

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.

Gaines thermorétractables en continu - transfert thermique

TULT - 3:1 militaire, électrique et électronique



RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Contenu	Couleur	Article
TULT9-3BU	9,0	3,0	0,80	72 m	Bleu (BU)	553-40906
TULT9-3YE	9,0	3,0	0,80	72 m	Jaune (YE)	553-40904
TULT9-3BK	9,0	3,0	0,80	72 m	Noir (BK)	553-40900
TULT9-3RD	9,0	3,0	0,80	72 m	Rouge (RD)	553-40902
TULT12-4WH	12,0	4,0	0,85	54 m	Blanc (WH)	553-41209
TULT12-4BU	12,0	4,0	0,85	54 m	Bleu (BU)	553-41206
TULT12-4YE	12,0	4,0	0,85	54 m	Jaune (YE)	553-41204
TULT12-4BK	12,0	4,0	0,85	54 m	Noir (BK)	553-41200
TULT12-4RD	12,0	4,0	0,85	54 m	Rouge (RD)	553-41202
TULT18-6WH	18,0	6,0	1,00	26 m	Blanc (WH)	553-41809
TULT18-6BU	18,0	6,0	1,00	26 m	Bleu (BU)	553-41806
TULT18-6YE	18,0	6,0	1,00	26 m	Jaune (YE)	553-41804
TULT18-6BK	18,0	6,0	1,00	26 m	Noir (BK)	553-41800
TULT18-6RD	18,0	6,0	1,00	26 m	Rouge (RD)	553-41802
TULT24-8WH	24,0	8,0	1,20	26 m	Blanc (WH)	553-42409
TULT24-8BU	24,0	8,0	1,20	26 m	Bleu (BU)	553-42406
TULT24-8YE	24,0	8,0	1,20	26 m	Jaune (YE)	553-42404
TULT24-8BK	24,0	8,0	1,20	26 m	Noir (BK)	553-42400
TULT24-8RD	24,0	8,0	1,20	26 m	Rouge (RD)	553-42402
TULT39-13WH	39,0	13,0	1,25	10 m	Blanc (WH)	553-43909
TULT39-13BU	39,0	13,0	1,25	10 m	Bleu (BU)	553-43906
TULT39-13YE	39,0	13,0	1,25	10 m	Jaune (YE)	553-43904
TULT39-13BK	39,0	13,0	1,25	10 m	Noir (BK)	553-43900
TULT39-13RD	39,0	13,0	1,25	10 m	Rouge (RD)	553-43902

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.