

Manchons thermorétractables en échelle - transfert thermique

TDRT DS - 3:1 ferroviaire (résiste au Diesel)

En réponse à la norme NF F 00-608 (12/1995), HellermannTyton a développé un manchon thermorétractable dont la résistance du marquage est assurée tout au long de la durée de vie du produit. En effet, la polyoléfine présente une résistance optimale aux fluides, ce qui assure la pérennité de l'identification.

De plus, les manchons TDRT DS apportent une réponse à une identification par usage miroir, grâce à l'impression double-face qui permet une lecture du marquage depuis n'importe quel point de vue.

Imprimé à plat, le manchon s'installe facilement et rapidement, par simple pincement : un avantage en termes d'efficacité et de gain de temps pour les opérateurs.

Imprimantes : TrakMark DS, TT4000+ et TT430

Ruban : TTDTHOUT

Accessoire pour TrakMark DS et TT4000+ : bloc de coupe (S4000)

Accessoire pour TT4730 : bloc de coupe (S430)

Logiciel : TagPrint Pro


Principales caractéristiques

- Coefficient de rétreint 3:1 pour les tailles 2,4; 3,2; 4,8; 6,4 et 9,5
- Coefficient de rétreint de 2:1 pour les autres tailles (applications industrielles)
- Longueurs de 50 mm et 25 mm en standard (autres longueurs sur demande)
- Disponible en jaune (blanc sur demande)
- Homologué NF F 00-608 (12/1995)
- Livré en boîte pour un rangement plus efficace et une meilleure protection
- Conception de modèles d'étiquettes simple et rapide avec notre logiciel TagPrint Pro



TDRT DS.

MATIÈRE	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Températures d'utilisation	De -55 °C à +135 °C
Temp. min. de rétreint	+120 °C
Rapport de rétreint	3:1; 2:1
Type(s) de ruban(s) recommandé(s)	TTDTHOUT
Homologation(s)	NF F 00-608 (12/1995)



RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Long. (L)	Epais. paroi (WT)	Contenu	Couleur	Article
TDRT2.4DS-2x25WH	2,4	0,8	25,0	0,50	10 000 pcs	Blanc (WH)	553-70002
TDRT2.4DS-2x25YE	2,4	0,8	25,0	0,50	10 000 pcs	Jaune (YE)	553-70003
TDRT2.4DS-1x50WH	2,4	0,8	50,0	0,50	5 000 pcs	Blanc (WH)	553-70000
TDRT2.4DS-1x50YE	2,4	0,8	50,0	0,50	5 000 pcs	Jaune (YE)	553-70001
TDRT3.2DS-2x25WH	3,2	1,1	25,0	0,50	10 000 pcs	Blanc (WH)	553-70006
TDRT3.2DS-2x25YE	3,2	1,1	25,0	0,50	10 000 pcs	Jaune (YE)	553-70007
TDRT3.2DS-1x50WH	3,2	1,1	50,0	0,50	5 000 pcs	Blanc (WH)	553-70004
TDRT3.2DS-1x50YE	3,2	1,1	50,0	0,50	5 000 pcs	Jaune (YE)	553-70005
TDRT4.8DS-2x25WH	4,8	1,6	25,0	0,55	10 000 pcs	Blanc (WH)	553-70010

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.




Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.



Manchons thermorétractables en échelle - transfert thermique

TDRT DS - 3:1 ferroviaire (résiste au Diesel)



RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Long. (L)	Epais. paroi (WT)	Contenu	Couleur	Article
TDRT4.8DS-2x25YE	4,8	1,6	25,0	0,55	10 000 pcs	Jaune (YE)	553-70011
TDRT4.8DS-1x50WH	4,8	1,6	50,0	0,55	5 000 pcs	Blanc (WH)	553-70008
TDRT4.8DS-1x50YE	4,8	1,6	50,0	0,55	5 000 pcs	Jaune (YE)	553-70009
TDRT6.4DS-2x25WH	6,4	2,1	25,0	0,55	6 000 pcs	Blanc (WH)	553-70014
TDRT6.4DS-2x25YE	6,4	2,1	25,0	0,55	6 000 pcs	Jaune (YE)	553-70015
TDRT6.4DS-1x50WH	6,4	2,1	50,0	0,55	3 000 pcs	Blanc (WH)	553-70012
TDRT6.4DS-1x50YE	6,4	2,1	50,0	0,55	3 000 pcs	Jaune (YE)	553-70013
TDRT9.5DS-2x25WH	9,5	3,2	25,0	0,60	5 000 pcs	Blanc (WH)	553-70018
TDRT9.5DS-2x25YE	9,5	3,2	25,0	0,60	5 000 pcs	Jaune (YE)	553-70019
TDRT9.5DS-1x50WH	9,5	3,2	50,0	0,60	2 500 pcs	Blanc (WH)	553-70016
TDRT9.5DS-1x50YE	9,5	3,2	50,0	0,60	2 500 pcs	Jaune (YE)	553-70017
TDRT12DS-2x25WH	12,7	6,4	25,0	0,40	3 000 pcs	Blanc (WH)	553-70022
TDRT12DS-2x25YE	12,7	6,4	25,0	0,40	3 000 pcs	Jaune (YE)	553-70023
TDRT12DS-1x50WH	12,7	6,4	50,0	0,40	1 500 pcs	Blanc (WH)	553-70020
TDRT12DS-1x50YE	12,7	6,4	50,0	0,40	1 500 pcs	Jaune (YE)	553-70021
TDRT18DS-2x25WH	19,1	9,5	25,0	0,46	3 000 pcs	Blanc (WH)	553-70026
TDRT18DS-2x25YE	19,1	9,5	25,0	0,46	3 000 pcs	Jaune (YE)	553-70027
TDRT18DS-1x50WH	19,1	9,5	50,0	0,46	1 500 pcs	Blanc (WH)	553-70024
TDRT18DS-1x50YE	19,1	9,5	50,0	0,46	1 500 pcs	Jaune (YE)	553-70025
TDRT25DS-2x25WH	25,4	12,7	25,0	0,50	2 000 pcs	Blanc (WH)	553-70030
TDRT25DS-2x25YE	25,4	12,7	25,0	0,50	2 000 pcs	Jaune (YE)	553-70031
TDRT25DS-1x50WH	25,4	12,7	50,0	0,50	1 000 pcs	Blanc (WH)	553-70028
TDRT25DS-1x50YE	25,4	12,7	50,0	0,50	1 000 pcs	Jaune (YE)	553-70029
TDRT38DS-2x25WH	38,1	19,1	25,0	0,65	1 000 pcs	Blanc (WH)	553-70034
TDRT38DS-2x25YE	38,1	19,1	25,0	0,65	1 000 pcs	Jaune (YE)	553-70035
TDRT38DS-1x50WH	38,1	19,1	50,0	0,65	500 pcs	Blanc (WH)	553-70032
TDRT38DS-1x50YE	38,1	19,1	50,0	0,65	500 pcs	Jaune (YE)	553-70033
TDRT51DS-2x25WH	50,8	25,4	25,0	0,65	1 000 pcs	Blanc (WH)	553-70038
TDRT51DS-2x25YE	50,8	25,4	25,0	0,65	1 000 pcs	Jaune (YE)	553-70039
TDRT51DS-1x50WH	50,8	25,4	50,0	0,65	500 pcs	Blanc (WH)	553-70036
TDRT51DS-1x50YE	50,8	25,4	50,0	0,65	500 pcs	Jaune (YE)	553-70037

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.