Manchons thermorétractables en échelle - transfert thermique

THTT DS - 2:1 aéronautique (haute température)

Les manchons THTT DS sont fabriqués à partir d'une gaine thermorétractable 2:1 haute température avec retardateur de flamme. Les manchons sont disposés en échelle pour un meilleur confort d'utilisation. Ces repères sont idéals pour une utilisation dans les applications où les contraintes de haute température et d'exposition à des solutions agressives comme le Skydrol ou le Kérosène sont présentes. Ils sont livrés prédécoupés, ce qui permet d'imprimer facilement et simplement sur chacune des deux faces du repère. L'utilisateur peut facilement choisir et prélever le manchon désiré.

Nous recommandons l'utilisation d'un pistolet à air chaud, muni d'un réflecteur, pour rétreindre les manchons et obtenir un marquage permanent (voir chapitre 6).

Imprimantes : TrakMark DS, TT4000+ et TT430

Ruban : TTRHT

Accessoire pour TrakMark DS et TT4000+ : bloc de coupe (S4000)

Accessoire pour TT430 : bloc de coupe (S430)

Logiciel : TagPrint Pro

Principales caractéristiques

- Impression par transfert thermique ou marquage laser
- Disponible en standard avec ou sans pré-découpe (50 ou 25 mm), autres longueurs disponibles sur demande
- Disponible en blanc (noir sur demande)
- Conforme à la SAE AS-81531 et à la MIL-STD 202G méthode 215K
- Test permanence du marquage SAE AS-81531 et MIL-STD 202G méthode 215K ; marquage laser YAG (non affecté), ruban transfert thermique TTRHT (lisible)
- Satisfait aux exigences de l'UL224 VW-1 et de la CSA
- Forte résistance mécanique et très flexible
- Livré en boîte pour un rangement efficace et une meilleure protection
- Conception de modèles d'étiquettes simple et rapide avec notre logiciel TagPrint Pro

THTT DS.

MATIÈRE	Polyfluorure de vinylidène réticulé (PVDFX)
Températures d'utilisation	De -55 °C à +225 °C
Temp. min. de rétreint	+120 °C
Rapport de rétreint	2:1
Type(s) de ruban(s) recommandé(s)	TTRHT
Homologation(s)	MIL-STD-202G Methode 215K, SAE-AS81531

RoHS

Guide de sélection par tailles pages 404 et 405.



RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Long. (L)	Epais. paroi (WT)	Contenu	Couleur	Article
THTT24DS-2x25WH	2,4	1,2	25,0	0,41	2 000 pcs	Blanc (WH)	553-72001
THTT24DS-2x25BK	2,4	1,2	25,0	0,41	2 000 pcs	Noir (BK)	553-72037
THTT24DS-1x50WH	2,4	1,2	50,0	0,41	1 000 pcs	Blanc (WH)	553-72000
THTT24DS-1x50BK	2,4	1,2	50,0	0,41	1 000 pcs	Noir (BK)	553-72036

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

MIL SAE

Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.

Date de publication : Septembre 2016

Manchons thermorétractables en échelle - transfert thermique

THTT DS - 2:1 aéronautique (haute température)



RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Long. (L)	Epais. paroi (WT)	Contenu	Couleur	Article
THTT32DS-2x25WH	3,2	1,6	25,0	0,27	2 000 pcs	Blanc (WH)	553-72005
THTT32DS-2x25BK	3,2	1,6	25,0	0,27	2 000 pcs	Noir (BK)	553-72041
THTT32DS-1x50WH	3,2	1,6	50,0	0,27	1 000 pcs	Blanc (WH)	553-72004
THTT32DS-1x50BK	3,2	1,6	50,0	0,27	1 000 pcs	Noir (BK)	553-72040
THTT48DS-2x25WH	4,8	2,4	25,0	0,27	2 000 pcs	Blanc (WH)	553-72009
THTT48DS-2x25BK	4,8	2,4	25,0	0,27	2 000 pcs	Noir (BK)	553-72045
THTT48DS-1x50WH	4,8	2,4	50,0	0,27	1 000 pcs	Blanc (WH)	553-72008
THTT48DS-1x50BK	4,8	2,4	50,0	0,27	1 000 pcs	Noir (BK)	553-72044
THTT64DS-2x25WH	6,4	3,2	25,0	0,33	2 000 pcs	Blanc (WH)	553-72013
THTT64DS-2x25BK	6,4	3,2	25,0	0,33	2 000 pcs	Noir (BK)	553-72049
THTT64DS-1x50WH	6,4	3,2	50,0	0,33	1 000 pcs	Blanc (WH)	553-72012
THTT64DS-1x50BK	6,4	3,2	50,0	0,33	1 000 pcs	Noir (BK)	553-72048
THTT95DS-2x25WH	9,5	4,8	25,0	0,33	1 000 pcs	Blanc (WH)	553-72017
THTT95DS-2x25BK	9,5	4,8	25,0	0,33	1 000 pcs	Noir (BK)	553-72053
THTT95DS-1x50WH	9,5	4,8	50,0	0,33	500 pcs	Blanc (WH)	553-72016
THTT95DS-1x50BK	9,5	4,8	50,0	0,33	500 pcs	Noir (BK)	553-72052
THTT127DS-2x25WH	12,7	6,4	25,0	0,33	1 000 pcs	Blanc (WH)	553-72021
THTT127DS-2x25BK	12,7	6,4	25,0	0,33	1 000 pcs	Noir (BK)	553-72057
THTT127DS-1x50WH	12,7	6,4	50,0	0,33	500 pcs	Blanc (WH)	553-72020
THTT127DS-1x50BK	12,7	6,4	50,0	0,33	500 pcs	Noir (BK)	553-72056
THTT190DS-2x25WH	19,1	9,5	25,0	0,43	1 000 pcs	Blanc (WH)	553-72025
THTT190DS-2x25BK	19,1	9,5	25,0	0,43	1 000 pcs	Noir (BK)	553-72061
THTT190DS-1x50WH	19,1	9,5	50,0	0,43	500 pcs	Blanc (WH)	553-72024
THTT190DS-1x50BK	19,1	9,5	50,0	0,43	500 pcs	Noir (BK)	553-72060
THTT254DS-2x25WH	25,4	12,7	25,0	0,48	600 pcs	Blanc (WH)	553-72029
THTT254DS-2x25BK	25,4	12,7	25,0	0,48	600 pcs	Noir (BK)	553-72065
THTT254DS-1x50WH	25,4	12,7	50,0	0,48	300 pcs	Blanc (WH)	553-72028
THTT254DS-1x50BK	25,4	12,7	50,0	0,48	300 pcs	Noir (BK)	553-72064
THTT381DS-2x25WH	38,1	19,1	25,0	0,50	200 pcs	Blanc (WH)	553-72033
THTT381DS-2x25BK	38,1	19,1	25,0	0,50	200 pcs	Noir (BK)	553-72069
THTT381DS-1x50WH	38,1	19,1	50,0	0,50	100 pcs	Blanc (WH)	553-72032
THTT381DS-1x50BK	38,1	19,1	50,0	0,50	100 pcs	Noir (BK)	553-72068

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

MIL SAE®

Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.

Date de publication : Septembre 2016