



Imprimante par transfert thermique

TT4000+

Principales caractéristiques

- Impression simple face pour un usage intensif
- Impression sur gaines thermorétractables en échelle : TLFX DS, TULT DS, THTT DS et TDRT DS
- Impression sur gaines thermorétractables en continue : TLFX, TULT, THTT, TDRT et TCGT
- Impression sur plaquettes d'identification TAGLF, TAGUL, TAGHT, TAGDR et TIPTAG
- Impression sur étiquettes adhésives
- Code-barres standards et 2D
- Utilisation de rubans encres standards de 300 m
- Vitesse d'impression jusqu'à 125 mm/s (30 mm/s est recommandé pour imprimer de la gaine thermorétractable)
- Plus de 20 langues disponibles
- Windows drivers : 32/64 bit pour Windows XP, Windows Vista, Windows 7 et Windows 8
- Accessoires : bloc de coupe (S4000 556-04025), perforateur (P4000 556-04024) et dérouleur externe (556-00451)



Imprimante par transfert thermique TT4000+.

Méthode d'impression	Transfert thermique
Tête d'impression	300 dpi, tête plate
Vitesse d'impression	De 30 mm/s à 125 mm/s
Largeur d'impression max.	105,6 mm
Hauteur d'étiquette max.	4 000 mm
Interfaces	RS232 C, USB 2.0, Ethernet 10/100 base T
Code barres	Standard, 2D
Mémoire	64 MB RAM
Dimensions L x H x P	242 mm x 274 mm x 446 mm
Poids	10 kg
Homologation(s)	CE, FCC, UL



RÉFÉRENCE	Contenu	Article
TT4000+ 300dpi	1 pce	556-04000

Informations sujettes à modification.

RÉFÉRENCE	Description	Contenu	Article
S4000 Cutter	Bloc de coupe S4000	1 pce	556-04025
P4000 Perforator	Perforateur pour TT4000+ et TrakMark DS	1 pce	556-04024
TT External Reel Holder	Dérouleur externe TT430	1 pce	556-00451
300dpi Printhead for TT4000 & TT4000+	Tête d'impression pour TT4000+	1 pce	556-04004
Printer Roller TT4000	Rouleau d'entraînement TT4000+	1 pce	556-04005

Informations sujettes à modification.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.