

Plastslanger

• HG-HW PA6

Den kraftige fleksible plastslange anvendes ved maskin- og anlægsbyggeri og bygninger med stor mekanisk belastning.


Egenskaber og fordele

- Høj mekanisk styrke
- Resistent overfor slid
- Stor slagstyrke
- Resistent overfor opløsningsmidler og olier
- Indeholder ikke halogener, svovl og fosfor
- Selvslukkende i henhold til UL94 V2
- Farve: sort (UV resistent)



HelaGuard HG-HW PA6 Heavy anvendes, hvor der stilles store krav til mekanisk beskyttelse.

MATERIALE	Polyamid 6 (PA6)
Driftstemperatur	-40 °C til +120 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2
Godkendelse	IEC 61386, UL-godkendt



HelaGuard plastslange

TYPE	Nominel Ø	NW Ø	Udvendig Ø (OD)	Indvendig Ø (ID)	Bøjeradius (R)	Vægt	Rulle	Farve	EAN	Bestillings-nr.
HG-HW13	13	10	13,0	9,0	35	37 g/m	50 m	Sort (BK)	4031026302492	166-11302
HG-HW16	16	12	15,8	11,5	45	48 g/m	50 m	Sort (BK)	4031026302508	166-11303
HG-HW21	21	17	21,2	15,5	55	80 g/m	50 m	Sort (BK)	4031026302515	166-11304
HG-HW28	28	23	28,5	21,3	60	130 g/m	50 m	Sort (BK)	4031026302522	166-11305
HG-HW34	34	29	34,5	26,9	70	170 g/m	25 m	Sort (BK)	4031026302539	166-11306
HG-HW42	42	36	42,5	34,6	80	200 g/m	25 m	Sort (BK)	4031026302546	166-11307
HG-HW54	54	48	54,5	46,0	90	270 g/m	25 m	Sort (BK)	4031026302553	166-11308

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Andre længder kan leveres ved forespørgsel Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.