



Plastslanger

• HG-HI PA12

Denne beskyttelsesslange anvendes i applikationer med konstant bevægelse og bøjninger som i robotter, jernbane, maskin- og anlægsbyggeri.

Egenskaber og fordele

- Meget fleksibel
- Genopretter form hvis trykket
- Gode mekaniske egenskaber ved lave temperaturer
- Stor resistens overfor opløsningsmidler og olie
- Indeholder ikke halogener, svovl og fosfor
- Selvslukkende i henhold til IEC 61386
- Farve: sort (UV resistent)




HelaGuard HG-HI er ideel til robotter og automation.

MATERIALE	Polyamid 12 (PA12)
Driftstemperatur	-50 °C til +110 °C
Driftstemperatur bevægelig	-50 °C til +110 °C
Flammehæmmende egenskab	Selvslukkende iht. EN 61386
Godkendelse	IEC 61386, UL-godkendt

HF ✓

RoHS ✓



HelaGuard plastslange

TYPE	Nominel Ø	NW Ø	Udvendig Ø (OD)	Indvendig Ø (ID)	Bøjeradius (R)	Vægt	Rulle	Farve	EAN	Bestillings- nr.
HG-HI13	13	10	13,0	9,8	25	26 g/m	50 m	Sort (BK)	4031026302645	166-11501
HG-HI16	16	12	15,8	11,8	30	35 g/m	50 m	Sort (BK)	4031026302652	166-11502
HG-HI21	21	17	21,2	16,7	35	55 g/m	50 m	Sort (BK)	4031026302669	166-11503
HG-HI28	28	23	28,5	21,7	45	92 g/m	50 m	Sort (BK)	4031026302676	166-11504
HG-HI34	34	29	34,5	28,1	55	120 g/m	25 m	Sort (BK)	4031026302683	166-11505
HG-HI42	42	36	42,5	35,5	60	160 g/m	25 m	Sort (BK)	4031026302690	166-11506
HG-HI54	54	48	54,5	47,2	70	220 g/m	25 m	Sort (BK)	4031026302706	166-11507

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Andre længder kan leveres ved forespørgsel Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.