



Plastslanger

• HG-PP PP

Standard slange af propylen anvendes til maskinbygning, elektriske installationer og bygninger ofte i beton eller gips.

Egenskaber og fordele


- Meget fleksibel
- Slidstærk
- Resistent overfor syrer og baser
- Selvslukkende iht. IEC 61386



HelaGuard PP standard anvendes ofte i el- og bygningsinstallationer.

MATERIALE	Polypropylen (PP)
Driftstemperatur	-20 °C til +90 °C
Flammehæmmende egenskab	Selvslukkende iht. EN 61386
Godkendelse	IEC 61386

RoHS ✓



HelaGuard plastslange

TYPE	Nominel Ø	NW Ø	Udvendig Ø (OD)	Indvendig Ø (ID)	Bøjeradius (R)	Vægt	Rulle	Farve	EAN	Bestillings- nr.
HG-PP10	10	7,5	10,0	6,3	15	16 g/m	50 m	Sort (BK)	4031026325439	166-11900
HG-PP13	13	10	13,0	9,8	25	20 g/m	50 m	Sort (BK)	4031026325446	166-11901
HG-PP16	16	12	15,8	11,8	35	30 g/m	50 m	Sort (BK)	4031026325453	166-11902
HG-PP20	20	16	20,0	14,8	40	45 g/m	50 m	Sort (BK)	4031026325460	166-11903
HG-PP21	21	17	21,2	16,7	40	50 g/m	50 m	Sort (BK)	4031026325477	166-11904
HG-PP25	25	22	25,0	19,1	50	52 g/m	50 m	Sort (BK)	4031026325484	166-11905
HG-PP26	26	22	25,4	21,4	50	52 g/m	50 m	Sort (BK)	4031026325491	166-11906
HG-PP28	28	23	28,5	22,8	55	65 g/m	50 m	Sort (BK)	4031026325507	166-11907
HG-PP34	34	29	34,5	28,1	65	90 g/m	25 m	Sort (BK)	4031026325514	166-11908
HG-PP42	42	36	42,5	35,5	80	120 g/m	25 m	Sort (BK)	4031026325521	166-11909
HG-PP54	54	48	54,5	47,2	100	150 g/m	25 m	Sort (BK)	4031026325538	166-11910
HG-PP67	67	56	67,2	56,3	150	250 g/m	10 m	Sort (BK)	4031026325545	166-11911

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Andre længder kan leveres ved forespørgsel Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.