



Fittings med fast udvendig gevind

- HG-S fitting, IP66

Fitting med udvendig gevind.

Egenskaber og fordele

- Hurtig montage
- Høj trækstyrke
- Meget resistent overfor opløsningsmidler og olier
- Indeholder ikke halogener, svovl og fosfor
- Metrisk gevind leveret med låsemøtrik




HelaGuard HG-S lige fitting, IP66.

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66)
Driftstemperatur	-50 °C til +135 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2
Godkendelse	UL-godkendt

HF ✓

RoHS ✓



HelaGuard fittings, lige med fast udvendig gevind

Fittings med UNEF og NPT gevind kan leveres på forespørgsel. Venligst kontakt os.


TYPE	Nominel Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	Udvendig Ø max. (OD max.)	L (L)	A/F krop (A/F1)	Gevind-længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
HG10-S-M12	10	M12	7,5	19	33	19	9	10 Stk.	Sort (BK)	4031026302829	166-21000
HG10-S-M16	10	M16	9,5	19	35	19	11	10 Stk.	Sort (BK)	4031026310855	166-21020
HG10-S-PG7	10	PG7	7,5	19	33	19	9	10 Stk.	Sort (BK)	4031026302928	166-21010
HG10-S-PG9	10	PG9	9,5	19	35	19	11	10 Stk.	Sort (BK)	4031026310961	166-21031
HG11-S-M12	11	M12	7,5	19	33	19	9	10 Stk.	Sort (BK)	4031026310862	166-21021
HG11-S-PG7	11	PG7	7,5	19	33	19	9	10 Stk.	Sort (BK)	4031026310978	166-21032
HG13-S-M12	13	M12	7,5	24	35	23	9	10 Stk.	Sort (BK)	4031026310879	166-21022
HG13-S-M16	13	M16	11,0	24	37	23	11	10 Stk.	Sort (BK)	4031026302836	166-21001
HG13-S-M20	13	M20	12,5	24	40	23	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026310886	166-21023
HG13-S-PG7	13	PG7	7,5	24	35	23	9	10 Stk.	Sort (BK)	4031026310985	166-21033
HG13-S-PG9	13	PG9	11,0	24	37	23	11	10 Stk.	Sort (BK)	4031026302935	166-21011
HG13-S-PG11	13	PG11	12,5	24	36	23	10	10 Stk.	Sort (BK)	4031026310992	166-21034
HG16-S-M16	16	M16	11,0	29	41	28	11	10 Stk.	Sort (BK)	4031026302843	166-21002
HG16-S-M20	16	M20	14,5	29	34	28	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026302850	166-21003

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.




For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.



Fittings med fast udvendig gevind

- HG-S fitting, IP66



HelaGuard fittings, lige med fast udvendig gevind

TYPE	Nominal Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	Udvendig Ø max. (OD max.)	L (L)	A/F krop (A/F1)	Gevind- længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings- nr.
HG16-S-PG9	16	PG9	11,0	29	41	28	11	10 Stk.	Sort (BK)	4031026311005	166-21035
HG16-S-PG11	16	PG11	14,5	29	40	28	10	10 Stk.	Sort (BK)	4031026302942	166-21012
HG16-S-PG13	16	PG13,5	14,5	29	40	28	10	10 Stk.	Sort (BK)	4031026302959	166-21013
HG16-S-PG16	16	PG16	14,5	29	41	28	11	10 Stk.	Sort (BK)	4031026311012	166-21036
HG20-S-M20	20	M20	14,5	32	44	30	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026310909	166-21025
HG21-S-M20	21	M20	14,5	32	44	30	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026302867	166-21004
HG21-S-PG13	21	PG13,5	16,5	32	40	30	10	10 Stk.	Sort (BK)	4031026311043	166-21039
HG21-S-PG16	21	PG16	18,0	32	41	30	11	10 Stk.	Sort (BK)	4031026302966	166-21014
HG21-S-PG21	21	PG21	20,5	32	42	30	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026311050	166-21040
HG25-S-M25	25	M25	19,5	39	49	37	15	10 Stk.	Sort (BK)	4031026310916	166-21026
HG28-S-M25	28	M25	19,5	44	49	42	15	10 Stk.	Sort (BK)	4031026302874	166-21005
HG28-S-M32	28	M32	26,5	44	50	42	16	10 Stk.	Sort (BK)	4031026310923	166-21027
HG28-S-PG21	28	PG21	22,5	44	46	42	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026302973	166-21015
HG28-S-PG29	28	PG29	27,5	44	46	42	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026311067	166-21041
HG34-S-M32	34	M32	26,5	51	53	49	16	10 Stk.	Sort (BK)	4031026302881	166-21006
HG34-S-M40	34	M40	32,5	51	53	49	16	10 Stk.	Sort (BK)	4031026310930	166-21028
HG34-S-PG29	34	PG29	30,5	51	49	49	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026302980	166-21016
HG42-S-M40	42	M40	32,5	63	60	60	16	2 Stk.	Sort (BK)	4031026302898	166-21007
HG42-S-M50	42	M50	40,5	63	60	60	16	2 Stk.	Sort (BK)	4031026310947	166-21029
HG42-S-PG36	42	PG36	40,0	63	56	60	12	2 Stk.	Sort (BK)	4031026302997	166-21017
HG54-S-M50	54	M50	42,0	76	65	73	16	2 Stk.	Sort (BK)	4031026302904	166-21008
HG54-S-M63	54	M63	53,0	76	65	73	16	2 Stk.	Sort (BK)	4031026310954	166-21030
HG54-S-PG42	54	PG42	47,0	76	61	73	12	2 Stk.	Sort (BK)	4031026311074	166-21042
HG54-S-PG48	54	PG48	52,0	76	61	73	12	2 Stk.	Sort (BK)	4031026303000	166-21018
HG67-S-M63	67	M63	56,0	90	70	87	16	1 Stk.	Sort (BK)	4031026302911	166-21009
HG67-S-PG48	67	PG48	52,0	90	66	87	12	1 Stk.	Sort (BK)	4031026303017	166-21019

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.