



Fittings med fast udvendig gevind

- HGL-S fitting, IP68

Fittings med pakning godkendt i henhold til IP66, IP67, IP68 og IP69k.


Egenskaber og fordele

- En del
- Høj trækstyrke
- Resistent overfor opløsningsmidler og olier
- Fri for halogen, svovl og fosfor
- Metrisk gevind med låsemøtrik



HelaGuard HGL-S fitting med pakning.

Fittings med UNEF og NPT gevind kan leveres på forespørgsel. Venligst kontakt os.



HelaGuard fittings, lige med fast udvendig gevind

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66), Termoplastisk Elastomer (TPE)
Driftstemperatur	-50 °C til +135 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2
Godkendelse	UL-godkendt




TYPE	Nominel Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	Udvendig Ø max. (OD max.)	L (L)	A/F krop (A/F1)	Gevind-længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
HGL13-S-M16	13	M16	11,0	24	37	22	11	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303376	166-21600
HGL13-S-PG9	13	PG9	11,5	24	37	23	11	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303451	166-21608
HGL16-S-M16	16	M16	11,0	29	41	28	11	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303383	166-21601
HGL16-S-M20	16	M20	14,5	29	44	28	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303390	166-21602
HGL16-S-PG9	16	PG9	11,5	29	41	28	11	10 Stk.	Sort (BK)	4031026311227	166-21623
HGL16-S-PG11	16	PG11	14,5	29	40	28	10	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303468	166-21609
HGL16-S-PG13	16	PG13,5	15,0	29	40	28	10	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303475	166-21610
HGL16-S-PG16	16	PG16	15,0	29	41	28	11	10 Stk.	Sort (BK)	4031026311234	166-21624
HGL21-S-M20	21	M20	14,5	32	44	30	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303406	166-21603
HGL21-S-PG13	21	PG13,5	16,5	32	40	30	10	10 Stk.	Sort (BK)	4031026311241	166-21625
HGL21-S-PG16	21	PG16	18,0	32	41	30	11	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303482	166-21611
HGL21-S-PG21	21	PG21	20,5	32	42	30	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026311258	166-21626
HGL28-S-M25	28	M25	19,5	44	50	42	15	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303413	166-21604
HGL28-S-M32	28	M32	26,5	44	51	42	16	10 Stk.	Sort (BK)	4031026311180	166-21619
HGL28-S-PG21	28	PG21	22,5	44	46	42	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303499	166-21612
HGL28-S-PG29	28	PG29	30,0	44	47	42	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026311265	166-21627
HGL34-S-M32	34	M32	26,5	51	53	49	16	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303420	166-21605
HGL34-S-M40	34	M40	32,5	51	55	49	16	10 Stk.	Sort (BK)	4031026311197	166-21620
HGL34-S-PG29	34	PG29	30,0	51	49	49	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303505	166-21613

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.



Fittings med fast udvendig gevind

- HGL-S fitting, IP68

TYPE	Nominel Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	Udvendig Ø max. (OD max.)	L (L)	A/F krop (A/F1)	Gevind-længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
HGL42-S-M40	42	M40	32,5	63	61	60	16	2 Stk.	Sort (BK)	4031026303437	166-21606
HGL42-S-M50	42	M50	40,5	63	61	73	16	2 Stk.	Sort (BK)	4031026311203	166-21621
HGL42-S-PG36	42	PG36	40,0	63	56	60	12	2 Stk.	Sort (BK)	4031026303512	166-21614
HGL54-S-M50	54	M50	42,0	76	65	73	16	2 Stk.	Sort (BK)	4031026303444	166-21607
HGL54-S-M63	54	M63	53,0	76	65	73	16	2 Stk.	Sort (BK)	4031026311210	166-21622
HGL54-S-PG42	54	PG42	47,0	76	61	73	12	2 Stk.	Sort (BK)	4031026311272	166-21628
HGL54-S-PG48	54	PG48	52,0	76	61	73	12	2 Stk.	Sort (BK)	4031026303536	166-21616
HGL67-S-M63	67	M63	56,0	90	70	87	16	1 Stk.	Sort (BK)	4031026542607	166-21654

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

Fittings med udvendig gevind

- HG-90 90° fitting, IP66


90° fitting udvendig gevind.

Egenskaber og fordele

- Hurtig montage
- Høj udtræksstyrke
- Høj resistens overfor opløsningsmidler og olier
- Indeholder ikke halogener, svovl og fosfor
- Metrisk gevind med kontramøtrik



HelaGuard HG-90 90° fitting, IP66.



HelaGuard fittings, 90° med fast udvendig gevind

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66)
Driftstemperatur	-50 °C til +135 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2
Godkendelse	UL-godkendt

HF ✓

RoHS ✓

Fittings med UNEF og NPT gevind kan leveres på forespørgsel. Venligst kontakt os.

TYPE	Nominel Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	Udvendig Ø max. (OD max.)	L (L)	Gevind-diameter (FD)	Gevind-længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
HG10-90-M12	10	M12	6,5	19	32	17	8	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303901	166-22200
HG10-90-PG7	10	PG7	6,5	19	32	16	8	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304007	166-22210
HG11-90-M12	11	M12	6,5	19	32	17	8	10 Stk.	Sort (BK)	4031026311296	166-22220
HG13-90-M16	13	M16	10,5	24	46	22	11	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303918	166-22201
HG13-90-PG9	13	PG9	10,5	24	46	22	10	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304014	166-22211

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.