



Muoviset suojaletkuliittimet

- HGL-S - suora suojaletkuliitin, kiinteä ulkokierre, IP69k

Suora suojaletkuliitin kiinteällä ulkokierteellä ja sisätiivisteellä.


Ominaisuudet ja edut

- Kompakti rakenne
- Helppo ja nopea asentaa
- Suuri suojaletkun ja -liittimen vetolujuus
- Kestää useimpia öljyjä ja liuottimia
- Halogeenivapaa, ei sisällä rikkiä ja fosforia
- M-kierteisessä liittimessä vastamutteri mukana
- Asennus kierteelliseen laippaan tai vastamutterilla
- Täyttää IP66, IP67, IP68 ja IP69k koteloitiluokat
- Soveltuu HG-sarjan suojaletkuihin



HGL-S - suora liitin sisätiivisteellä.

Liittimet UNEF- ja NPT-kierteellä kysyttäessä.
Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.



Suora suojaletkuliitin, kiinteä ulkokierre

MATERIAALI	Polyamidi 6.6 (PA66), Termoplastinen muovi (TPE)
Käyttölämpötila-alue	-50 °C - +135 °C
Materiaalin paloluokka	UL94 V2
Spesifikaatiot	UL-Recognized

HF ✓

RoHS ✓

TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Kierre	Min. sisä Ø (B)	Ulko Ø maks. (OD max.)	Pituus (L)	Avainväli liitinrunko (A/F1)	Kierteen pituus (TL)	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
HGL13-S-M16	13	M16	11,0	24	37	22	11	10 kpl	Musta (BK)	11 161 13	166-21600
HGL13-S-PG9	13	PG9	11,5	24	37	23	11	10 kpl	Musta (BK)	11 161 21	166-21608
HGL16-S-M16	16	M16	11,0	29	41	28	11	10 kpl	Musta (BK)	11 161 14	166-21601
HGL16-S-M20	16	M20	14,5	29	44	28	14	10 kpl	Musta (BK)	11 161 15	166-21602
HGL16-S-PG9	16	PG9	11,5	29	41	28	11	10 kpl	Musta (BK)	11 168 05	166-21623
HGL16-S-PG11	16	PG11	14,5	29	40	28	10	10 kpl	Musta (BK)	11 161 22	166-21609
HGL16-S-PG13	16	PG13,5	15,0	29	40	28	10	10 kpl	Musta (BK)	11 161 23	166-21610
HGL16-S-PG16	16	PG16	15,0	29	41	28	11	10 kpl	Musta (BK)	11 168 06	166-21624
HGL21-S-M20	21	M20	14,5	32	44	30	14	10 kpl	Musta (BK)	11 161 16	166-21603
HGL21-S-PG13	21	PG13,5	16,5	32	40	30	10	10 kpl	Musta (BK)	11 168 07	166-21625
HGL21-S-PG16	21	PG16	18,0	32	41	30	11	10 kpl	Musta (BK)	11 161 24	166-21611
HGL21-S-PG21	21	PG21	20,5	32	42	30	12	10 kpl	Musta (BK)	11 168 08	166-21626
HGL28-S-M25	28	M25	19,5	44	50	42	15	10 kpl	Musta (BK)	11 161 17	166-21604
HGL28-S-M32	28	M32	26,5	44	51	42	16	10 kpl	Musta (BK)	11 168 01	166-21619
HGL28-S-PG21	28	PG21	22,5	44	46	42	12	10 kpl	Musta (BK)	11 161 25	166-21612
HGL28-S-PG29	28	PG29	30,0	44	47	42	12	10 kpl	Musta (BK)	11 168 10	166-21627
HGL34-S-M32	34	M32	26,5	51	53	49	16	10 kpl	Musta (BK)	11 161 18	166-21605
HGL34-S-M40	34	M40	32,5	51	55	49	16	10 kpl	Musta (BK)	11 168 02	166-21620
HGL34-S-PG29	34	PG29	30,0	51	49	49	12	10 kpl	Musta (BK)	11 161 27	166-21613

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Harmaa kysyttäessä. Minimiläusmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.



Muoviset suojaletkuliittimet

- HGL-S - suora suojaletkuliitin, kiinteä ulkokierre, IP69k

TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Kierre	Min. sisä Ø (B)	Ulko Ø maks. (OD max.)	Pituus (L)	Avainväli liitinrunko (A/F1)	Kierteen pituus (TL)	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
HGL42-S-M40	42	M40	32,5	63	61	60	16	2 kpl	Musta (BK)	11 161 19	166-21606
HGL42-S-M50	42	M50	40,5	63	61	73	16	2 kpl	Musta (BK)	11 168 03	166-21621
HGL42-S-PG36	42	PG36	40,0	63	56	60	12	2 kpl	Musta (BK)	11 161 28	166-21614
HGL54-S-M50	54	M50	42,0	76	65	73	16	2 kpl	Musta (BK)	11 161 20	166-21607
HGL54-S-M63	54	M63	53,0	76	65	73	16	2 kpl	Musta (BK)	11 168 04	166-21622
HGL54-S-PG42	54	PG42	47,0	76	61	73	12	2 kpl	Musta (BK)	11 168 11	166-21628
HGL54-S-PG48	54	PG48	52,0	76	61	73	12	2 kpl	Musta (BK)	11 161 29	166-21616
HGL67-S-M63	67	M63	56,0	90	70	87	16	1 kpl	Musta (BK)	-	166-21654

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Harmaa kysyttäessä. Minimitilaisuuksia saattaa poiketa pakkauskoosta.


Muoviset suojaletkuliittimet

- HG-90 - 90°-suojaletkuliitin, kiinteä ulkokierre, IP66

90°-suojaletkuliitin kiinteällä ulkokierteellä.

Ominaisuudet ja edut

- Kompakti rakenne
- Helppo ja nopea asentaa
- Suuri suojaletkun ja -liittimen vetolujuus
- Kestää useimpia öljyjä ja liuottimia
- Halogeenivapaa, ei sisällä rikkiä ja fosforia
- M-kierteisessä liittimessä vastamutteri mukana
- Asennus vastamutterilla
- Täyttää IP66 kotelointiluokan
- Soveltuu HG-sarjan suojaletkuihin



90° suojaletkuliitin, kiinteä ulkokierre



HG-90 - 90°-suojaletkuliitin.

MATERIAALI	Polyamidi 6.6 (PA66)
Käyttölämpötila-alue	-50 °C - +135 °C
Materiaalin paloluokka	UL94 V2
Spesifikaatiot	UL-Recognized



**Liittimet UNEF- ja NPT-kierteellä kysyttäessä.
Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.**

TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Kierre	Min. sisä Ø (B)	Ulko Ø maks. (OD max.)	Pituus (L)	Laipan halkaisija (FD)	Kierteen pituus (TL)	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
HG10-90-M12	10	M12	6,5	19	32	17	8	10 kpl	Musta (BK)	11 161 66	166-22200
HG10-90-PG7	10	PG7	6,5	19	32	16	8	10 kpl	Musta (BK)	11 161 76	166-22210
HG11-90-M12	11	M12	6,5	19	32	17	8	10 kpl	Musta (BK)	11 168 13	166-22220
HG13-90-M16	13	M16	10,5	24	46	22	11	10 kpl	Musta (BK)	11 161 67	166-22201
HG13-90-PG9	13	PG9	10,5	24	46	22	10	10 kpl	Musta (BK)	11 161 77	166-22211

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Harmaa kysyttäessä. Minimitilaisuuksia saattaa poiketa pakkauskoosta.