



Fittings med fast udvendig gevind

- HGL-S fitting, IP68

TYPE	Nominel Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	Udvendig Ø max. (OD max.)	L (L)	A/F krop (A/F1)	Gevind-længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
HGL42-S-M40	42	M40	32,5	63	61	60	16	2 Stk.	Sort (BK)	4031026303437	166-21606
HGL42-S-M50	42	M50	40,5	63	61	73	16	2 Stk.	Sort (BK)	4031026311203	166-21621
HGL42-S-PG36	42	PG36	40,0	63	56	60	12	2 Stk.	Sort (BK)	4031026303512	166-21614
HGL54-S-M50	54	M50	42,0	76	65	73	16	2 Stk.	Sort (BK)	4031026303444	166-21607
HGL54-S-M63	54	M63	53,0	76	65	73	16	2 Stk.	Sort (BK)	4031026311210	166-21622
HGL54-S-PG42	54	PG42	47,0	76	61	73	12	2 Stk.	Sort (BK)	4031026311272	166-21628
HGL54-S-PG48	54	PG48	52,0	76	61	73	12	2 Stk.	Sort (BK)	4031026303536	166-21616
HGL67-S-M63	67	M63	56,0	90	70	87	16	1 Stk.	Sort (BK)	4031026542607	166-21654

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

Fittings med udvendig gevind

- HG-90 90° fitting, IP66


90° fitting udvendig gevind.

Egenskaber og fordele

- Hurtig montage
- Høj udtræksstyrke
- Høj resistens overfor opløsningsmidler og olier
- Indeholder ikke halogener, svovl og fosfor
- Metrisk gevind med kontramøtrik



HelaGuard HG-90 90° fitting, IP66.



HelaGuard fittings, 90° med fast udvendig gevind

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66)
Driftstemperatur	-50 °C til +135 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2
Godkendelse	UL-godkendt

HF ✓

RoHS ✓

Fittings med UNEF og NPT gevind kan leveres på forespørgsel. Venligst kontakt os.

TYPE	Nominel Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	Udvendig Ø max. (OD max.)	L (L)	Gevind-diameter (FD)	Gevind-længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
HG10-90-M12	10	M12	6,5	19	32	17	8	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303901	166-22200
HG10-90-PG7	10	PG7	6,5	19	32	16	8	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304007	166-22210
HG11-90-M12	11	M12	6,5	19	32	17	8	10 Stk.	Sort (BK)	4031026311296	166-22220
HG13-90-M16	13	M16	10,5	24	46	22	11	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303918	166-22201
HG13-90-PG9	13	PG9	10,5	24	46	22	10	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304014	166-22211


Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



Fittings med udvendig gevind

- HG-90 90° fitting, IP66



HelaGuard fittings, 90° med fast udvendig gevind

TYPE	Nominal Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	Udvendig Ø max. (OD max.)	L (L)	Gevind- diameter (FD)	Gevind- længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings- nr.
HG16-90-M16	16	M16	10,5	29	49	22	11	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303925	166-22202
HG16-90-M20	16	M20	14,0	29	51	27	13	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303932	166-22203
HG16-90-PG9	16	PG9	10,5	29	49	22	10	10 Stk.	Sort (BK)	4031026311340	166-22225
HG16-90-PG11	16	PG11	10,5	29	49	24	10	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304021	166-22212
HG16-90-PG13	16	PG13,5	14,0	29	51	26	11	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304038	166-22213
HG21-90-M20	21	M20	14,0	32	53	27	13	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303949	166-22204
HG21-90-PG13	21	PG13,5	14,0	32	53	26	11	10 Stk.	Sort (BK)	4031026311364	166-22227
HG21-90-PG16	21	PG16	14,0	32	53	27	11	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304045	166-22214
HG25-90-M25	25	M25	19,0	39	63	32	15	10 Stk.	Sort (BK)	4031026311319	166-22222
HG28-90-M25	28	M25	19,0	44	66	32	15	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303956	166-22205
HG28-90-PG21	28	PG21	19,0	44	66	35	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304052	166-22215
HG34-90-M32	34	M32	24,5	51	75	40	16	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303963	166-22206
HG34-90-PG29	34	PG29	24,5	51	75	44	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304069	166-22216
HG42-90-M40	42	M40	32,5	63	98	50	16	2 Stk.	Sort (BK)	4031026303970	166-22207
HG42-90-M50	42	M50	39,0	63	99	60	16	2 Stk.	Sort (BK)	4031026311326	166-22223
HG42-90-PG36	42	PG36	39,0	63	99	57	12	2 Stk.	Sort (BK)	4031026304076	166-22217
HG54-90-M50	54	M50	39,0	76	104	60	16	2 Stk.	Sort (BK)	4031026303987	166-22208
HG54-90-M63	54	M63	49,5	76	104	72	16	2 Stk.	Sort (BK)	4031026311333	166-22224
HG54-90-PG48	54	PG48	49,5	76	104	70	15	2 Stk.	Sort (BK)	4031026304083	166-22218
HG67-90-M63	67	M63	49,5	90	120	72	16	1 Stk.	Sort (BK)	4031026303994	166-22209
HG67-90-PG48	67	PG48	49,5	90	120	70	15	1 Stk.	Sort (BK)	4031026304090	166-22219

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.