



Fittings med fast udvendig gevind

- HG-45 45° fitting, IP66

45° fitting udvendig gevind

Egenskaber og fordele

- Høj udtræksstyrke
- Stor resistens overfor opløsningsmidler og olier
- Indeholder ikke halogener, svovl og fosfor
- Metrisk gevind med låsemøtrik




HelaGuard HG-45 fitting 45°, IP66.

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66)
Driftstemperatur	-50 °C til +135 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2
Godkendelse	UL-godkendt

HF ✓

RoHS ✓



HelaGuard fitting, 45° fast udvendig gevind

Fittings med UNEF og NPT gevind kan leveres på forespørgsel. Venligst kontakt os.

TYPE	Nominel Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	Udvendig Ø max. (OD max.)	L (L)	Gevind-diameter (FD)	Gevind-længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
HG16-45-M20	16	M20	14,0	29	58	27	13	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304977	166-23400
HG16-45-PG13	16	PG13,5	14,0	29	58	26	11	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305035	166-23406
HG21-45-M20	21	M20	14,0	32	61	27	13	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304984	166-23401
HG21-45-PG13	21	PG13,5	14,0	32	61	26	11	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305042	166-23407
HG21-45-PG16	21	PG16	14,0	32	61	27	11	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305059	166-23408
HG28-45-M25	28	M25	19,0	44	73	32	15	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304991	166-23402
HG28-45-PG21	28	PG21	19,0	44	73	35	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305066	166-23409
HG34-45-M32	34	M32	24,5	51	81	40	16	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305004	166-23403
HG34-45-PG29	34	PG29	24,5	51	81	44	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305073	166-23410
HG42-45-M50	42	M50	39,0	63	98	60	16	2 Stk.	Sort (BK)	4031026305011	166-23404
HG42-45-PG36	42	PG36	39,0	63	98	57	12	2 Stk.	Sort (BK)	4031026305080	166-23411
HG54-45-M50	54	M50	39,0	76	106	60	16	2 Stk.	Sort (BK)	4031026305028	166-23405

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.