



Fittings med udvendig gevind

- HGL-45 45° fitting, IP68

45° fitting med pakning godkendt i henhold til IP66, IP67, IP68 og IP69k.

Egenskaber og fordele

- Hurtig montage
- Stor udtræksstyrke
- Resistent overfor opløsningsmidler og olie
- Indeholder ikke halogener, svovl og fosfor
- Låsemøtrikker leveres med metrisk gevind




HelaGuard HGL-45 fitting 45° med pakning, IP68.

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66), Termoplastisk Elastomer (TPE)
Driftstemperatur	-50 °C til +135 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2
Godkendelse	UL-godkendt

HF ✓

RoHS ✓



HelaGuard fitting, 45° fast udvendig gevind

Fittings med UNEF og NPT gevind kan leveres på forespørgsel. Venligst kontakt os.

TYPE	Nominel Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	Udvendig Ø max. (OD max.)	L (L)	Gevind-diameter (FD)	Gevind-længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
HGL16-45-M20	16	M20	14,0	29	58	27	13	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305370	166-24000
HGL16-45-PG13	16	PG13,5	14,0	29	58	26	11	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305431	166-24006
HGL21-45-M20	21	M20	14,0	32	61	27	13	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305387	166-24001
HGL21-45-PG13	21	PG13,5	14,0	32	61	26	11	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305448	166-24007
HGL21-45-PG16	21	PG16	14,0	32	61	27	11	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305455	166-24008
HGL28-45-M25	28	M25	19,0	44	73	32	15	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305394	166-24002
HGL28-45-PG21	28	PG21	19,0	44	73	35	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305462	166-24009
HGL34-45-M32	34	M32	24,5	51	81	40	16	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305400	166-24003
HGL34-45-PG29	34	PG29	24,5	51	81	44	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305479	166-24010
HGL42-45-M50	42	M50	39,0	63	98	60	16	2 Stk.	Sort (BK)	4031026305417	166-24004
HGL42-45-PG36	42	PG36	39,0	63	98	57	12	2 Stk.	Sort (BK)	4031026305486	166-24011
HGL54-45-M50	54	M50	39,0	76	107	60	16	2 Stk.	Sort (BK)	4031026305424	166-24005

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.