



Fittings med omløber udvendig gevind

- HLG-90M 90° fitting, IP68


90° fitting med omløber og pakning godkendt i henhold til IP66, IP67, IP68 og IP69k.

Egenskaber og fordele

- Hurtig montage
- Høj udtræksstyrke
- Resistent overfor opløsningsmidler og olier
- Indeholder ikke halogener, svovl og fosfor



HelaGuard HGL-90M fitting 90° med svivel med udv. gevind og pakning.



HelaGuard fittings, 90° med omløber, fast udvendig gevind

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66), Forniklet messing (NPB), Termoplastisk Elastomer (TPE)
Driftstemperatur	-50 °C til +135 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2
Godkendelse	UL-godkendt



TYPE	Nominal Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	Udvendig Ø max. (OD max.)	L (L)	A/F gevind (A/F2)	Gevind- længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings- nr.
HGL13-90M-M16	13	M16	10,5	24	60	20	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304670	166-23100
HGL13-90M-PG9	13	PG9	10,5	24	58	22	10	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304755	166-23108
HGL16-90M-M16	16	M16	10,5	29	62	20	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304687	166-23101
HGL16-90M-M20	16	M20	14,0	29	64	24	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304694	166-23102
HGL16-90M-PG9	16	PG9	10,5	29	60	22	10	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304762	166-23109
HGL16-90M-PG11	16	PG11	10,5	29	62	24	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304779	166-23110
HGL21-90M-M20	21	M20	14,0	32	66	24	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304700	166-23103
HGL21-90M-PG13	21	PG13,5	14,0	32	64	24	10	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304786	166-23111
HGL21-90M-PG16	21	PG16	14,0	32	67	29	13	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304793	166-23112
HGL28-90M-M25	28	M25	19,0	44	79	29	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304717	166-23104
HGL28-90M-PG21	28	PG21	19,0	44	81	35	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304809	166-23113
HGL34-90M-M32	34	M32	24,5	51	88	38	13	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304724	166-23105
HGL34-90M-PG29	34	PG29	24,5	51	89	42	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304816	166-23114
HGL42-90M-M40	42	M40	32,5	63	117	50	15	2 Stk.	Sort (BK)	4031026304731	166-23106
HGL54-90M-M50	54	M50	39,0	76	124	58	17	2 Stk.	Sort (BK)	4031026304748	166-23107

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.