

Fittings med omløber indvendig gevind

- HGL-90F 90° fitting, IP68

90° fitting i forniklet messing indvendig gevind med pakning.
Overholder IP66, IP67, IP68 og IP69k.


Egenskaber og fordele

- Hurtig montage
- Høj udtræksstyrke
- Resistent overfor opløsningsmidler og olier
- Indeholder ikke halogener, svovl og fosfor



HelaGuard HGL-90 fitting 90° med omløber med indv. gevind og pakning.

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66), Forniklet messing (NPB), Termoplastisk Elastomer (TPE)
Driftstemperatur	-50 °C til +135 °C
Flammehæmmende egenskaber	Iht. UL94 V2
Godkendelse	UL-godkendt



HelaGuard fittings, 90° med omløber, fast udvendig gevind

TYPE	Nominal Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	Udvendig Ø max. (OD max.)	L (L)	A/F gevind (A/F2)	Gevind- længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings- nr.
HGL13-90F-M16	13	M16	10,5	24	61	20	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304823	166-23200
HGL13-90F-PG9	13	PG9	10,5	24	61	20	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304908	166-23208
HGL16-90F-M16	16	M16	10,5	29	63	20	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304830	166-23201
HGL16-90F-M20	16	M20	14,0	29	64	24	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304847	166-23202
HGL16-90F-PG11	16	PG11	10,5	29	63	20	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304922	166-23210
HGL21-90F-M20	21	M20	14,0	32	68	24	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304854	166-23203
HGL21-90F-PG16	21	PG16	14,0	32	68	24	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304946	166-23212
HGL28-90F-M25	28	M25	19,0	44	81	29	15	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304861	166-23204
HGL28-90F-PG21	28	PG21	19,0	44	81	29	15	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304953	166-23213
HGL34-90F-M32	34	M32	24,5	51	91	38	16	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304878	166-23205
HGL34-90F-PG29	34	PG29	24,5	51	91	38	16	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304960	166-23214
HGL42-90F-M40	42	M40	32,5	63	115	52	14	2 Stk.	Sort (BK)	4031026304885	166-23206
HGL54-90F-M50	54	M50	39,0	76	117	52	14	2 Stk.	Sort (BK)	4031026304892	166-23207

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.