



## Fittings, konvertere og koblinger

- HG-Y Y fitting, IP66


### Egenskaber og fordele

- Y-stykke
- Reducerer slangediameter
- Høj udtræksstyrke
- Resistent overfor opløsningsmidler og olier
- Indeholder ikke halogener, svovl og fosfor



HelaGuard HG-Y Y-stykke, IP66.

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>MATERIALE</b>               | Polyamid 6.6 (PA66) |
| <b>Driftstemperatur</b>        | -50 °C til +135 °C  |
| <b>Flammehæmmende egenskab</b> | Iht. UL94 V2        |
| <b>Godkendelse</b>             | UL-godkendt         |



HelaGuard fittings, Y-konnektor

| TYPE     | For<br>nominel<br>diameter | Til<br>nominel<br>diameter | B<br>(W) | H<br>(H) | Hul Ø<br>(FH) | Enhed  | Farve     | EAN           | Bestillings-<br>nr. |
|----------|----------------------------|----------------------------|----------|----------|---------------|--------|-----------|---------------|---------------------|
| HG16-Y13 | 16                         | 13                         | 49       | 77       | 4,0           | 5 Stk. | Sort (BK) | 4031026411422 | 166-25801           |
| HG21-Y16 | 21                         | 16                         | 59       | 89       | 5,0           | 3 Stk. | Sort (BK) | 4031026411439 | 166-25802           |
| HG28-Y21 | 28                         | 21                         | 67       | 93       | 6,0           | 3 Stk. | Sort (BK) | 4031026411446 | 166-25803           |
| HG34-Y28 | 34                         | 28                         | 90       | 116      | 6,5           | 2 Stk. | Sort (BK) | 4031026411491 | 166-25804           |

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.