



Muoviset Y-haarat

- HG-Y - Y-haara, IP66

Ominaisuudet ja edut

- Kompakti ja vahva rakenne
- Haaroitus pienemmille suojaletkuille
- Suuri suojaletkun ja -liittimen vetolujuus
- Kestää useimpia öljyjä ja liuottimia
- Halogeenivapaa, ei sisällä rikkiä ja fosforia
- Ohjelmassa piennennysholkit
- Täyttää IP66 kotelointiluokan
- Soveltuu HG-sarjan suojaletkuihin




HG-Y - Y-haara.

MATERIAALI	Polyamidi 6.6 (PA66)
Käyttölämpötila-alue	-50 °C - +135 °C
Materiaalin paloluokka	UL94 V2
Spesifikaatiot	UL-Recognized

HF ✓

RoHS ✓



Y-haara

TUOTE-TUNNUS	Tulo Ø	Lähtö Ø	Leveys (W)	Korkeus (H)	Reikä Ø (FH)	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
HG16-Y13	16	13	49	77	4,0	5 kpl	Musta (BK)	166-25801
HG21-Y16	21	16	59	89	5,0	3 kpl	Musta (BK)	166-25802
HG28-Y21	28	21	67	93	6,0	3 kpl	Musta (BK)	166-25803
HG34-Y28	34	28	90	116	6,5	2 kpl	Musta (BK)	166-25804

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Harmaa kysyttäessä. Minimitilau määrä saattaa poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.