



## Dérivations, réducteurs et coupleurs

### • HG-Y - dérivation en Y, IP66


#### Principales caractéristiques

- Dérivation en Y pour un assemblage rapide
- Résistance élevée à l'arrachement
- Haute résistance aux solvants et aux huiles
- Sans halogène, soufre ni phosphore



Helaguard HG-Y, raccord en Y, IP66.

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>MATIÈRE</b>                    | Polyamide 6.6 (PA66) |
| <b>Températures d'utilisation</b> | De -50 °C à +135 °C  |
| <b>Tenue au feu</b>               | UL94 V2              |
| <b>Homologation(s)</b>            | UL-Reconnu           |



Raccord Helaguard, dérivation en Y

| RÉFÉRENCE | Ø d'entrée | Ø de sortie | Larg. (W) | Haut. (H) | Ø trou (FH) | Contenu | Couleur   | Article   |
|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|-----------|-----------|
| HG16-Y13  | 16         | 13          | 49        | 77        | 4,0         | 5 pcs   | Noir (BK) | 166-25801 |
| HG21-Y16  | 21         | 16          | 59        | 89        | 5,0         | 3 pcs   | Noir (BK) | 166-25802 |
| HG28-Y21  | 28         | 21          | 67        | 93        | 6,0         | 3 pcs   | Noir (BK) | 166-25803 |
| HG34-Y28  | 34         | 28          | 90        | 116       | 6,5         | 2 pcs   | Noir (BK) | 166-25804 |

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Couleur grise disponible sur demande. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Attention : tous les produits référencés sur cette page ne répondent pas systématiquement aux homologations indiquées.