



## Konnektorer, konvertere og koblinger

### • HGL-Y Y fitting, IP68

Opfylder IP66, IP67, IP68 og IP69k.


#### Egenskaber og fordele

- Y-stykke
- Reducerer slangediameter
- Høj udtræksstyrke
- Resistent overfor opløsningsmidler og olier
- Indeholder ikke halogener, svovl og fosfor



HelaGuard HGL-Y Y-stykke, IP68.

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>MATERIALE</b>               | Polyamid 6.6 (PA66),<br>Termoplastisk Elastomer (TPE) |
| <b>Driftstemperatur</b>        | -50 °C til +135 °C                                    |
| <b>Flammehæmmende egenskab</b> | Iht. UL94 V2                                          |
| <b>Godkendelse</b>             | UL-godkendt                                           |



HelaGuard fittings, Y-konnektor

| TYPE      | For<br>nominel<br>diameter | Til<br>nominel<br>diameter | B<br>(W) | H<br>(H) | Hul Ø<br>(FH) | Enhed  | Farve     | EAN           | Bestillings-<br>nr. |
|-----------|----------------------------|----------------------------|----------|----------|---------------|--------|-----------|---------------|---------------------|
| HGL16-Y13 | 16                         | 13                         | 49       | 77       | 4,0           | 5 Stk. | Sort (BK) | 4031026411453 | 166-25901           |
| HGL21-Y16 | 21                         | 16                         | 59       | 89       | 5,0           | 3 Stk. | Sort (BK) | 4031026411460 | 166-25902           |
| HGL28-Y21 | 28                         | 21                         | 67       | 93       | 6,0           | 3 Stk. | Sort (BK) | 4031026411477 | 166-25903           |
| HGL34-Y28 | 34                         | 28                         | 90       | 116      | 6,5           | 2 Stk. | Sort (BK) | 4031026411484 | 166-25904           |

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.