



Fittings, konvertere og koblinger

- HG-R, IP66

Egenskaber og fordele

- Reducerer slangediameter
- Anvendes med T- og Y-stykker
- Stor resistens overfor opløsningsmidler og olier
- Indeholder ikke halogener, svovl og fosfor




HeliaGuard HG-R fitting, IP66.

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66)
Driftstemperatur	-50 °C til +135 °C
Godkendelse	UL-godkendt

HF

RoHS



HeliaGuard fittings, reduktionsstykke

TYPE	For nominel diameter	Til nominel diameter	Min. hul størrelse (B)	Udvendig Ø max. (OD max.)	L (L)	Længde (L2)	Gevind- diameter (FD)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings- nr.
HG13-R16	16	13	11,7	24	43	17	23	10 Stk.	Sort (BK)	4031026326191	166-25000
HG13-R21	21	13	11,7	24	49	23	30	10 Stk.	Sort (BK)	4031026326207	166-25001
HG16-R21	21	16	14,5	29	51	23	30	5 Stk.	Sort (BK)	4031026326214	166-25002
HG16-R34	34	16	14,5	29	58	30	44	5 Stk.	Sort (BK)	4031026326245	166-25005
HG21-R28	28	21	17,5	32	58	29	34	5 Stk.	Sort (BK)	4031026326238	166-25004
HG21-R34	34	21	17,5	32	60	30	44	5 Stk.	Sort (BK)	4031026326269	166-25007
HG21-R42	42	21	17,5	32	60	30	50	3 Stk.	Sort (BK)	4031026326290	166-25010
HG25-R28	28	25	22,5	39	62	29	34	5 Stk.	Sort (BK)	4031026326221	166-25003
HG28-R34	34	28	25,7	44	65	30	44	5 Stk.	Sort (BK)	4031026326252	166-25006
HG28-R42	42	28	25,7	44	65	30	50	3 Stk.	Sort (BK)	4031026326283	166-25009
HG34-R42	42	34	31,5	51	67	30	50	3 Stk.	Sort (BK)	4031026326276	166-25008

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.