



Fittings, konvertere og koblinger

- HGL-R fitting, IP68

Egenskaber og fordele

- Reducerer slangediameter
- Anvendes med T- og Y-stykke
- Resistent overfor opløsningsmidler og olier
- Indeholder ikke halogener, svovl og fosfor




HelaGuard HGL fitting, IP68.

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66), Termoplastisk Elastomer (TPE)
Driftstemperatur	-50 °C til +135 °C
Godkendelse	UL-godkendt

HF ✓

RoHS ✓



HelaGuard fittings, reduktionsstykke

TYPE	For nominel diameter	Til nominel diameter	Min. hul størrelse (B)	Udvendig Ø max. (OD max.)	L (L)	Længde (L2)	Gevind- diameter (FD)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings- nr.
HGL13-R16	16	13	11,7	24	43	17	23	10 Stk.	Sort (BK)	4031026326306	166-25100
HGL16-R21	21	16	14,5	29	51	23	30	5 Stk.	Sort (BK)	4031026326313	166-25101
HGL16-R28	28	16	14,5	29	57	29	34	5 Stk.	Sort (BK)	4031026326337	166-25103
HGL16-R34	34	16	14,5	29	58	30	44	5 Stk.	Sort (BK)	4031026326368	166-25106
HGL21-R28	28	21	17,5	32	59	29	34	5 Stk.	Sort (BK)	4031026326320	166-25102
HGL21-R34	34	21	17,5	32	60	30	44	5 Stk.	Sort (BK)	4031026326351	166-25105
HGL21-R42	42	21	17,5	32	60	30	50	3 Stk.	Sort (BK)	4031026326399	166-25109
HGL28-R34	34	28	25,7	44	65	30	44	5 Stk.	Sort (BK)	4031026326344	166-25104
HGL28-R42	42	28	25,7	44	60	30	50	3 Stk.	Sort (BK)	4031026326382	166-25108
HGL34-R42	42	34	31,5	51	67	30	50	3 Stk.	Sort (BK)	4031026326375	166-25107

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.