

Fittings til metalslanger

• SSC-FM Udv. Gevind

Fitting med udvendigt gevind, rustfrit stål (SS316).

Egenskaber og fordele

- Todelt fitting med udvendig gevind
- Stor resistens overfor rust og korrosion
- Giver tæt, pålideligt hold på slangen
- Kan låses med låsemøtrik




HeliaGuard SSC-FM fitting med udv. gevind.

MATERIALE	Rustfrit stål type SS316
Driftstemperatur	-100 °C til +400 °C

HF ✓

RoHS ✓



HeliaGuard fittings, lige med fast udvendig gevind

TYPE	Nominel Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	L (L)	A/F krop (A/F1)	Gevind-længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
SSC10-FM-M12	10	M12	5,6	21,0	14	8,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026306247	166-30321
SSC12-FM-M16	12	M16	8,5	23,0	19	8,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026306254	166-30322
SSC16-FM-M16	16	M16	11,5	25,0	19	10,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026306261	166-30323
SSC20-FM-M20	20	M20	15,3	26,3	24	10,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026306278	166-30324
SSC25-FM-M25	25	M25	19,1	32,5	29	10,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026306285	166-30325
SSC32-FM-M32	32	M32	26,2	36,8	38	13,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026306292	166-30326
SSC40-FM-M40	40	M40	34,6	39,0	48	14,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026306308	166-30327
SSC50-FM-M50	50	M50	44,7	44,5	58	15,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026306315	166-30328

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.