

Fittings til metalslanger

- SC-FF fitting

Metalfitting med indv. gevind i forniklet messing.


Egenskaber og fordele

- Todelt fitting
- Giver et godt hold på slanger
- Kan anvendes til at koble to slanger sammen når den anvendes med fitting med svirvel



Helaguard SC-FF fitting med indv. gevind.

MATERIALE	Forniklet messing (NPB)
Driftstemperatur	-100 °C til +300 °C



Helaguard fittings, lige med fast indvendig gevind

TYPE	Nominel Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	L (L)	A/F krop (A/F1)	Gevind-længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
SC16-FF-M20	16	M20	11,5	24,5	22	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026306674	166-30600
SC20-FF-M20	20	M20	15,3	26,0	24	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026306681	166-30601
SC25-FF-M25	25	M25	19,1	30,0	29	12,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026306698	166-30602
SC32-FF-M32	32	M32	26,2	33,3	36	13,0	2 Stk.	Metal (ML)	4031026306704	166-30603

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.