

Fittings til metalslange med plast coating

- PCS-FM fitting med udvendigt gevind, IP54

Metalfitting med udvendig gevind i forniklet messing.

Egenskaber og fordele

- Todelt fitting med udvendig gevind
- Giver et godt hold på slangen
- Kan låses med låsemøtrik




HeloGuard PCS-FM fitting med udv. gevind.

MATERIALE	Forniklet messing (NPB)
Driftstemperatur	-100 °C til +300 °C

HF ✓

RoHS ✓



HeloGuard fitting, lige med udvendig gevind

TYPE	Nominel Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	L (L)	A/F krop (A/F1)	Gevind-længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
PCS10-FM-M12	10	M12	5,6	21,0	13	8,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026306919	166-31000
PCS10-FM-PG7	10	PG7	5,6	21,0	13	8,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026307015	166-31010
PCS12-FM-M16	12	M16	8,5	23,0	17	8,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026306926	166-31001
PCS12-FM-PG9	12	PG9	8,5	23,0	17	8,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026307022	166-31011
PCS16-FM-M16	16	M16	11,5	25,0	20	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026306933	166-31002
PCS16-FM-M20	16	M20	11,5	25,0	22	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026306940	166-31003
PCS16-FM-PG11	16	PG11	11,5	25,0	22	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026307039	166-31012
PCS20-FM-M20	20	M20	15,3	26,3	24	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026306957	166-31004
PCS20-FM-PG16	20	PG16	15,3	26,3	24	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026307053	166-31014
PCS25-FM-M25	25	M25	19,1	32,5	29	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026306964	166-31005
PCS25-FM-PG21	25	PG21	19,1	32,5	29	12,0	2 Stk.	Metal (ML)	4031026307060	166-31015
PCS32-FM-M32	32	M32	26,2	36,8	36	13,0	2 Stk.	Metal (ML)	4031026306971	166-31006
PCS32-FM-PG29	32	PG29	26,2	36,8	38	13,0	2 Stk.	Metal (ML)	4031026307077	166-31016
PCS40-FM-M40	40	M40	34,6	39,0	48	14,0	2 Stk.	Metal (ML)	4031026306988	166-31007
PCS40-FM-PG36	40	PG36	34,2	39,0	48	14,0	2 Stk.	Metal (ML)	4031026307084	166-31017
PCS50-FM-M50	50	M50	44,7	42,0	58	15,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026306995	166-31008
PCS50-FM-PG42	50	PG42	44,8	42,0	58	15,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026307091	166-31018
PCS63-FM-M63	63	M63	54,5	50,0	70	18,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026307008	166-31009
PCS75-FM-M75	75	M75	66,5	60,0	84	20,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026307107	166-31019

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.