



Fittings til metalslanger med plast coating

- PCS-FF fitting, IP54

Metalfitting med indvendig gevind i forniklet messing.

Egenskaber og fordele

- Hurtig montage
- Todelt fitting
- Fastholder slangen optimalt




HeloGuard PSC-FF fitting med indv. gevind.

MATERIALE	Forniklet messing (NPB)
Driftstemperatur	-100 °C til +300 °C

HF ✓

RoHS ✓



HeloGuard fitting, lige med indvendig gevind

TYPE	Nominal Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	L (L)	A/F krop (A/F1)	Gevind- længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings- nr.
PCS16-FF-M20	16	M20	11,5	24,5	22	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026307404	166-31300
PCS20-FF-M20	20	M20	15,3	26,0	24	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026307411	166-31301
PCS25-FF-M25	25	M25	19,1	30,0	29	12,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026307428	166-31302
PCS32-FF-M32	32	M32	26,2	33,3	36	13,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026307435	166-31303

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.