

Fittings til metalslanger med plast coating

- PCS-FMC fitting, IP65

Metalfitting i forniklet messing. Opfylder IP65.


Egenskaber og fordele

- Fitting med elastomer pakning
- Giver høj trækstyrke
- Kan monteres med slangen isat forskruingen



HelasGuard PCS-FMC fitting, IP65.

MATERIALE	Forniklet messing (NPB), Termoplastisk Elastomer (TPE)	Forniklet messing (NPB), Polyamid 6 (PA6)
Driftstemperatur	-40 °C til +135 °C	



HelasGuard fitting, lige med fast udvendig gevind

TYPE	Nominel Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	L (L)	A/F krop (A/F1)	A/F møtrik (A/F3)	Gevind-længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
PCS10-FMC-M12	10	M12	5,6	29,8	20	20	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026307442	166-31400
PCS12-FMC-M16	12	M16	8,6	29,8	20	22	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026307459	166-31401
PCS16-FMC-M16	16	M16	11,5	33,0	24	26	12,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026307466	166-31402
PCS16-FMC-M20	16	M20	11,5	33,0	24	26	12,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026307473	166-31403
PCS16-FMC-PG11	16	PG11	11,5	31,0	24	26	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026307534	166-31409
PCS20-FMC-M20	20	M20	15,3	33,5	26	29	12,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026307480	166-31404
PCS20-FMC-PG16	20	PG16	15,3	32,5	26	29	11,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026307541	166-31410
PCS25-FMC-M25	25	M25	19,1	40,5	33	35	14,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026307497	166-31405
PCS25-FMC-PG21	25	PG21	19,1	38,5	33	35	12,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026307558	166-31411
PCS32-FMC-M32	32	M32	26,0	45,8	40	42	15,0	2 Stk.	Metal (ML)	4031026307503	166-31406
PCS32-FMC-PG29	32	PG29	26,0	42,8	40	42	12,0	2 Stk.	Metal (ML)	4031026307565	166-31412
PCS40-FMC-M40	40	M40	34,6	47,5	56	58	16,0	2 Stk.	Metal (ML)	4031026307510	166-31407
PCS40-FMC-PG36	40	PG36	34,6	43,5	58	58	12,0	2 Stk.	Metal (ML)	4031026404394	166-31415
PCS50-FMC-M50	50	M50	44,7	51,0	70	70	16,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026307527	166-31408

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.