

### Fittings til metalslanger med plast coating

- PCS-90FMC 90° fitting, IP65

Udvendig gevind, forniklet messing. Opfylder IP65.


#### Egenskaber og fordele

- 90° fitting med elastomer forsegling
- Giver høj udtræksstyrke



HelaGuard PCS-90FMC fitting 90°, IP65.

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| <b>MATERIALE</b>        | Forniklet messing (NPB),<br>Polyamid 6 (PA6) |
| <b>Driftstemperatur</b> | -40 °C til +135 °C                           |



HelaGuard fittings, 90° med fast udvendig gevind

| TYPE            | Nominel Ø | Møtrik str. | Min. hul størrelse (B) | A/F krop (A/F1) | A/F møtrik (A/F3) | Gevind-længde (TL) | Enhed   | Farve      | EAN           | Bestillingsnr. |
|-----------------|-----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------|------------|---------------|----------------|
| PCS12-90FMC-M16 | 12        | M16         | 8,6                    | 20              | 22                | 10,0               | 10 Stk. | Metal (ML) | 4031026307640 | 166-31601      |
| PCS16-90FMC-M16 | 16        | M16         | 11,5                   | 20              | 26                | 10,0               | 10 Stk. | Metal (ML) | 4031026307657 | 166-31602      |
| PCS16-90FMC-M20 | 16        | M20         | 11,5                   | 24              | 26                | 13,0               | 10 Stk. | Metal (ML) | 4031026307664 | 166-31603      |
| PCS20-90FMC-M20 | 20        | M20         | 15,3                   | 24              | 29                | 13,0               | 10 Stk. | Metal (ML) | 4031026307671 | 166-31604      |
| PCS25-90FMC-M25 | 25        | M25         | 19,1                   | 30              | 35                | 14,0               | 10 Stk. | Metal (ML) | 4031026307688 | 166-31605      |
| PCS32-90FMC-M32 | 32        | M32         | 26,0                   | 36              | 42                | 15,0               | 2 Stk.  | Metal (ML) | 4031026307695 | 166-31606      |

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.  
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.