



Metalliset suojaletkuliittimet

- PCS-90FMC - 90°-suojaletkuliitin, sisätiivisteellä, kiinteä ulkokierre, IP65

90°-suojaletkuliitin kiinteällä ulkokierteellä ja sisätiivisteellä.


Ominaisuudet ja edut

- Toimitetaan kierteen AWS-tiivisteellä
- Asennus vastamutterilla
- Täyttää IP65 koteloitiluokan
- Soveltuu PCS-, NCS- ja LFHCS-sarjan suojaletkuihin



90°-suojaletkuliitin, kiinteä ulkokierre.

MATERIAALI	Niklattu messinki (NPB), Polyamidi 6 (PA6)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +135 °C



90° suojaletkuliitin, sisätiivisteellä, kiinteä ulkokierre

TUOTETUNNUS	Nimellis Ø	Kierre	Min. sisä Ø (B)	Avainväli liitinrunko (A/F1)	Avainväli lukitus-mutteri (A/F3)	Kierteen pituus (TL)	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
PCS12-90FMC-M16	12	M16	8,6	20	22	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 165 40	166-31601
PCS16-90FMC-M16	16	M16	11,5	20	26	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 165 41	166-31602
PCS16-90FMC-M20	16	M20	11,5	24	26	13,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 165 42	166-31603
PCS20-90FMC-M20	20	M20	15,3	24	29	13,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 165 43	166-31604
PCS25-90FMC-M25	25	M25	19,1	30	35	14,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 165 44	166-31605
PCS32-90FMC-M32	32	M32	26,0	36	42	15,0	2 kpl	Metalli (ML)	11 165 45	166-31606

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilausmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.