



Metalslanger med vandtæt belægning

- LTSH galvaniseret stålslange, termoplastisk overflade

Anvendes på maskiner og maskinanlæg og inden- samt udendørs applikationer med høje eller lave temperaturer. Oveholder IP67, IP68 og IP69K sammen med LTS fittings.

Egenskaber og fordele


- Vandtæt (IP68 og IP69K med LTS fittings)
- Flammehæmmende
- Høj kompressions-, træk- og slagstyrke
- God fleksibilitet
- Blød udvendig, overflade rynker ikke ved bøjning
- Resistent overfor olier, fedt og syre
- UV resistent, velegnet til udendørs brug
- Farve: sort



HelaGuard LTSH.



HelaGuard LTSH galvaniseret stålslange med belægning af termoplast.



HelaGuard vandtæt metalslange, plast coated

MATERIALE	Galvaniseret stål (GS), Termoplastisk Gummi (TPR)
Driftstemperatur	-60 °C til +150 °C



TYPE	Nominal Ø	Nominal størrelse tommer	Udvendig Ø (OD)	Indvendig Ø (ID)	Bøjeradius (R)	Vægt	Rulle	Farve	EAN	Bestillings- nr.
LTSH12	12	5/16 "	14,2	10,0	40	203 g/m	25 m	Sort (BK)	4031026307916	166-32001
LTSH16	16	3/8 "	17,8	12,6	45	311 g/m	25 m	Sort (BK)	4031026307923	166-32002
LTSH20	20	1/2 "	21,1	16,0	65	407 g/m	25 m	Sort (BK)	4031026307930	166-32003
LTSH25	25	3/4 "	26,4	21,1	100	445 g/m	25 m	Sort (BK)	4031026307947	166-32004
LTSH32	32	1 "	33,1	26,5	135	666 g/m	25 m	Sort (BK)	4031026307954	166-32005
LTSH40	40	1 1/4 "	41,8	35,4	175	793 g/m	10 m	Sort (BK)	4031026307961	166-32006
LTSH50	50	1 1/2 "	47,9	40,4	230	1.071 g/m	10 m	Sort (BK)	4031026307978	166-32007

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Andre længder kan leveres ved forespørgsel Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.