

Metalslanger med vandtæt belægning

- LTSUL galvaniseret stålslange, PVC coating, UL listet

Fleksibel galvaniseret stålslange med indlagt kobbertråd samt blød olieresistent pvc coating. Opfylder IP66, IP67, IP68 og IP69k med LTS fitting. LTSUL anvendes i maskiner og udendørs installationer hvor der er krav til UL.

Egenskaber og fordele


- Vandtæt (IP68 og IP69k med LTS fitting)
- UL listed og CSA godkendt
- Høj kompressions-, træk- og slagstyrke
- Meget fleksibel
- Glat overflade, rynker ikke når slangen bøjes
- Resistent overfor olie og fedtstoffer
- UV resistent (sort) og velegnet til udendørs brug
- Leveres i farven sort



HelaGuard LTSUL.



HelaGuard LTSUL galvaniseret stålslange med kobbertråd under glat PVC belægning, UL listet.



HelaGuard vandtæt metalslange, plast coated

MATERIALE	Galvaniseret stål (GS), Polyvinylklorid (PVC), Kobber (CU)
Driftstemperatur	-15 °C til +75 °C
Godkendelse	CSA, UL: listet



TYPE	Nominal Ø	Nominal størrelse tommer	Udvendig Ø (OD)	Indvendig Ø (ID)	Bøjeradius (R)	Vægt	Rulle	Farve	EAN	Bestillings- nr.
LTSUL16	16	3/8 "	17,8	12,6	50	432 g/m	25 m	Sort (BK)	4031026307992	166-32100
LTSUL20	20	1/2 "	21,1	16,0	90	477 g/m	25 m	Sort (BK)	4031026308005	166-32101
LTSUL25	25	3/4 "	26,4	21,1	110	789 g/m	25 m	Sort (BK)	4031026308012	166-32102
LTSUL32	32	1 "	33,1	26,5	140	1.221 g/m	15 m	Sort (BK)	4031026308029	166-32103
LTSUL40	40	1 1/4 "	41,8	35,4	180	1.519 g/m	15 m	Sort (BK)	4031026308036	166-32104
LTSUL50	50	1 1/2 "	47,9	40,4	230	1.846 g/m	15 m	Sort (BK)	4031026308043	166-32105
LTSUL63	63	2 "	59,7	51,6	280	2.159 g/m	15 m	Sort (BK)	4031026308050	166-32106

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Andre længder kan leveres ved forespørgsel Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.