



Fittings med vandtæt belægning til metalslanger

- LTS-FMC fitting, IP68

Metalfitting med udvendig gevind i forniklet messing. Overholder IP66, IP67, IP68 og IP69k.


Egenskaber og fordele

- Fitting med polyamid pakning
- Kan monteres med slangen isat forskruningen
- Fremragende trækstyrke



HelaGuard LTS-FMC fitting, IP68.

MATERIALE	Forniklet messing (NPB), Polyamid 6 (PA6)
Driftstemperatur	-40 °C til +135 °C



HelaGuard fittings, lige med fast udvendig gevind

TYPE	Nominel Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	L (L)	A/F krop (A/F1)	A/F møtrik (A/F3)	Gevind- længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings- nr.
LTS10-FMC-M12	10	M12	5,6	29,8	20	20	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026308074	166-32200
LTS10-FMC-M16	10	M16	5,6	29,8	20	20	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026308081	166-32201
LTS12-FMC-M16	12	M16	8,6	29,8	20	22	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026308104	166-32203
LTS16-FMC-M16	16	M16	10,7	33,0	24	26	12,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026308111	166-32204
LTS16-FMC-M20	16	M20	10,7	33,0	24	26	12,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026308128	166-32205
LTS16-FMC-PG11	16	PG11	10,7	31,0	24	26	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026308197	166-32212
LTS16-FMC-PG13	16	PG13,5	10,7	31,0	24	26	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026327884	166-32216
LTS20-FMC-M20	20	M20	14,5	33,5	26	29	12,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026308135	166-32206
LTS20-FMC-PG16	20	PG16	14,5	32,5	26	29	11,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026308203	166-32213
LTS25-FMC-M25	25	M25	18,0	40,5	33	35	14,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026308142	166-32207
LTS25-FMC-PG21	25	PG21	18,0	38,5	33	35	12,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026308210	166-32214
LTS32-FMC-M32	32	M32	24,6	45,8	40	42	15,0	2 Stk.	Metal (ML)	4031026308159	166-32208
LTS32-FMC-PG29	32	PG29	24,6	42,8	40	42	12,0	2 Stk.	Metal (ML)	4031026308227	166-32215
LTS40-FMC-M40	40	M40	32,7	47,5	50	52	16,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026308166	166-32209
LTS50-FMC-M50	50	M50	37,7	53,0	58	58	18,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026308173	166-32210
LTS63-FMC-M63	63	M63	49,0	58,8	70	70	20,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026308180	166-32211

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.