

Fittings til metalslanger med vandtæt coating

- LTS-SMC fitting, IP68

Fitting med udvendigt gevind i forniklet messing. Opfylder IP66, IP67, IP68 og IP69k.


Egenskaber og fordele

- Fitting med elastomer forsegling
- Giver høj trækstyrke
- Udvendig gevind med svirvel



HeliaGuard LTS-SMC fitting med fitting.

MATERIALE	Forniklet messing (NPB), Polyamid 6 (PA6)
Driftstemperatur	-40 °C til +135 °C



HeliaGuard fittings, lige med omløber udvendig gevind

TYPE	Nominal Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	L (L)	A/F krop (A/F1)	A/F gevind (A/F2)	A/F møtrik (A/F3)	Gevind- længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings- nr.
LTS12-SMC-M16	12	M16	8,6	39,0	20	20	22	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026308234	166-32300
LTS16-SMC-M16	16	M16	10,7	40,9	24	24	26	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026308241	166-32301
LTS16-SMC-M20	16	M20	10,7	41,0	24	24	26	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026308258	166-32302
LTS20-SMC-M20	20	M20	14,5	41,8	26	26	29	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026308265	166-32303
LTS25-SMC-M25	25	M25	18,0	50,7	33	29	35	12,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026308272	166-32304
LTS32-SMC-M32	32	M32	24,6	56,9	40	38	42	13,0	2 Stk.	Metal (ML)	4031026308289	166-32305

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.