

Metalliset suojaletkuliittimet

- LTS-SMC - suora suojaletkuliitin sisätiivisteellä, pyörivä ulkokierre, IP69k

Suora suojaletkuliitin pyörivällä ulkokierteellä ja sisätiivisteellä.

Ominaisuudet ja edut

- Toimitetaan kierteen AWS-tiivisteellä
- Asennus kierteelliseen laippaan tai vastamutterilla
- Täyttää IP66, IP67, IP68 ja IP69k kotelointiluokat
- Soveltuu LTS-, LTSH- ja LTSUL-sarjan suojaletkuihin




LTS-SMC - suora suojaletkuliitin, pyörivä ulkokierre.

MATERIAALI	Niklattu messinki (NPB), Polyamidi 6 (PA6)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +135 °C

HF ✓

RoHS ✓



Suora suojaletkuliitin, sisätiivisteellä, pyörivä ulkokierre

TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Kierre	Min. sisä Ø (B)	Pituus (L)	Avainväli liitinrunko (A/F1)	Avainväli kierre (A/F2)	Avainväli lukitus-mutteri (A/F3)	Kierteen pituus (TL)	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
LTS12-SMC-M16	12	M16	8,6	39,0	20	20	22	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 165 99	166-32300
LTS16-SMC-M16	16	M16	10,7	40,9	24	24	26	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 166 00	166-32301
LTS16-SMC-M20	16	M20	10,7	41,0	24	24	26	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 166 01	166-32302
LTS20-SMC-M20	20	M20	14,5	41,8	26	26	29	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 166 02	166-32303
LTS25-SMC-M25	25	M25	18,0	50,7	33	29	35	12,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 166 03	166-32304
LTS32-SMC-M32	32	M32	24,6	56,9	40	38	42	13,0	2 kpl	Metalli (ML)	11 166 04	166-32305

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilauksmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.