



Fittings med til metalslanger med vandtæt coating

- LTS-90FMC 90° fitting, IP68

Udvendigt gevind, forniklet messing. Opfylder IP66, IP67 og IP68.


Egenskaber og fordele

- 90° klemfitting med polyamid tætning
- Giver god trækstyrke



HelaGuard LST-90FMC fitting 90°.

MATERIALE	Forniklet messing (NPB), Polyamid 6 (PA6)
Driftstemperatur	-40 °C til +135 °C



HelaGuard fittings, 90° med fast udvendig gevind

TYPE	Nominel Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	A/F krop (A/F1)	A/F møtrik (A/F3)	Gevind- længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings- nr.
LTS12-90FMC-M16	12	M16	8,6	20	22	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026308296	166-32400
LTS16-90FMC-M16	16	M16	10,7	20	26	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026308302	166-32401
LTS16-90FMC-M20	16	M20	10,7	24	26	13,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026308319	166-32402
LTS20-90FMC-M20	20	M20	14,5	24	29	13,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026308326	166-32403
LTS25-90FMC-M25	25	M25	18,0	30	35	14,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026308333	166-32404
LTS32-90FMC-M32	32	M32	24,6	36	42	15,0	2 Stk.	Metal (ML)	4031026308340	166-32405
LTS40-90FMC-M40	40	M40	32,7	46	52	18,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026308357	166-32406
LTS50-90FMC-M50	50	M50	37,7	57	58	18,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026308364	166-32407
LTS63-90FMC-M63	63	M63	49,0	72	70	20,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026308371	166-32408

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.