



Metalliset suojaletkuliittimet

- LTS-90FMC - 90°-suojaletkuliitin sisätiivisteellä, kiinteä ulkokierre, IP69k

90°-suojaletkuliitin kiinteällä ulkokierteellä ja sisätiivisteellä.


Ominaisuudet ja edut

- Toimitetaan kierteen AWS-tiivisteellä
- Asennus vastamutterilla
- Täyttää IP66, IP67, IP68 ja IP69k kotelointiluokat
- Soveltuu LTS-, LTSH- ja LTSUL-sarjan suojaletkuihin



LTS-90FMC - 90°-suojaletkuliitin, kiinteä ulkokierre.

MATERIAALI	Niklattu messinki (NPB), Polyamidi 6 (PA6)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +135 °C



90° suojaletkuliitin, sisätiivisteellä, kiinteä ulkokierre

TUOTETUNNUS	Nimellis Ø	Kierre	Min. sisä Ø (B)	Avainväli liitinrunko (A/F1)	Avainväli lukitus- mutteri (A/F3)	Kierteen pituus (TL)	Pak- kaus	Väri	Snro	Nimike- numero
LTS12-90FMC-M16	12	M16	8,6	20	22	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 166 05	166-32400
LTS16-90FMC-M16	16	M16	10,7	20	26	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 166 06	166-32401
LTS16-90FMC-M20	16	M20	10,7	24	26	13,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 166 07	166-32402
LTS20-90FMC-M20	20	M20	14,5	24	29	13,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 166 08	166-32403
LTS25-90FMC-M25	25	M25	18,0	30	35	14,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 166 09	166-32404
LTS32-90FMC-M32	32	M32	24,6	36	42	15,0	2 kpl	Metalli (ML)	11 166 10	166-32405
LTS40-90FMC-M40	40	M40	32,7	46	52	18,0	1 kpl	Metalli (ML)	11 166 11	166-32406
LTS50-90FMC-M50	50	M50	37,7	57	58	18,0	1 kpl	Metalli (ML)	11 166 12	166-32407
LTS63-90FMC-M63	63	M63	49,0	72	70	20,0	1 kpl	Metalli (ML)	11 166 13	166-32408

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilaisuuksia saattaa poiketa pakkauskoosta.