

Fittings med vandtæt cover til metalslanger

- TLS-45FMC 45° fitting, IP68

Udvendige gevind, forniklet messing. Overholder IP66, IP67, IP68 og IP69k.

Egenskaber og fordele

- 45° fitting med polyamid pakning
- Giver fremragende trækstyrke




HelaGuard LST-45FMC fitting 45°.

MATERIALE	Forniklet messing (NPB), Polyamid 6 (PA6)
Driftstemperatur	-40 °C til +135 °C

HF ✓

RoHS ✓



HelaGuard fittings, 45° med fast udvendig gevind

TYPE	Nominel Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	L (L)	A/F krop (A/F1)	A/F møtrik (A/F3)	Gevind-længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
LTS16-45FMC-M20	16	M20	10,7	44,8	24	26	13,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026308388	166-32500
LTS20-45FMC-M20	20	M20	14,5	49,5	24	29	13,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026308395	166-32501
LTS25-45FMC-M25	25	M25	18,0	63,0	30	35	14,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026308401	166-32502
LTS32-45FMC-M32	32	M32	24,6	76,6	36	42	15,0	2 Stk.	Metal (ML)	4031026308418	166-32503
LTS40-45FMC-M40	40	M40	32,7	86,9	47	57	18,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026308425	166-32504
LTS50-45FMC-M50	50	M50	37,7	93,4	61	62	18,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026308432	166-32505
LTS63-45FMC-M63	63	M63	49,0	111,0	67	76	20,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026308449	166-32506

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.